

## KA 34/1100 Napęd łańcuchowy 24V, 300N / 1100mm / 1A D+H

**Producent:** D+H

**Cena netto:** 2084.55 zł

**Cena brutto:** 2564.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Napędy łańcuchowe KA mają zastosowanie jako zdalne sterowanie elektryczne do prawie wszystkich typów okien.

Dzięki dużej sprawności i kompaktowej konstrukcji wymagają one niewiele miejsca w każdej sytuacji montażowej. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i specjalnego łańcucha o dużej wytrzymałości zapewnia długą żywotność i niezawodną eksploatację.

Różnorodność konsol mocujących umożliwia prawie każde zastosowanie i wiele rodzajów montażu.

### Informacje o produkcie:

- do wszystkich typów okien
- indywidualne programowanie przez PLP
- zastosowanie do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji
- duża siła pchania i ciągnięcia, aż do 500 N
- długość wysuwu aż do 1300 mmk

### Parametry:

- do wykorzystania w systemach oddymiania i wentylacji zgodnie z PN-EN12101-2, jak i codziennej naturalnej wentylacji
- zgodny z wymaganiami VdS 2580 dotyczących wytrzymałości łańcucha (ściskanie do 600 mm, rozciąganie do 1000 mm)
- system oddymiania z funkcją zwiększonej prędkości (-HS) w celu zapewnienia szybszego otwarcia w przypadku pożaru

- do okien fasadowych, klap dachowych i kopuł świetlików
- wszystkie funkcje, właściwości oraz długość wysuwu 00programowalne przez Powerline (PLP1, program serwisowy PDA)
- duża siła pchania dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha
- odporność na temperaturę (30 minut/ 300°C) oraz przebadany na 10.000 cykli pracy przy obciążeniu znamionowym
- super cichy silnik pracujący w trybie wentylacji
- wyposażony w funkcję zabezpieczającą w przypadku zagrożenia przytrzaśnięciem
- funkcja zabezpieczająca przed zniszczeniem uszczelki po zamknięciu okna
- wymienne wejście kabla z prawej lub lewej strony
- możliwa powłoka lakiernicza w dowolnym kolorze RAL
- indywidualne długości wysuwu
- dostępne różne opcje, np. wskaźniki pozycji i statusu, do współpracy z uszczelką zabezpieczającą
- zestaw konsol zamawiany oddzielnie

### **Dane techniczne:**

- Typ: KA 34
- Zasilanie: 24VDC +-15%, 1A
- Siła pchania: 300N
- Siła ciągnięcia: 300 N
- Siła domykania: 150N
- Siła blokująca: 1000 N
- Czas otwierania: ~8,5 / 100 mm
- Czas OTW.-HS ~8.2...6.2 s / 100 mm
- St. ochrony: IP 33
- Zakres temp.[st. C]: -25 ... +55
- Przewód 2.5 m silikon
- Obudowa: Aluminium
- Pozostałe parametry:
  - Typ: KA 34/1100
  - Nr art.: 21.001.50
  - Wysuw: 1100 mm
  - Waga: 3,40 kg