

## DVR-470HDMI D-Max Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

**Producent:** D-Max

**Cena netto:** 3917.89 zł

**Cena brutto:** 4819.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

DVR-470HDMI D-Max Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

#### CECHY PODSTAWOWE DVR 470 HDMI:

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym 100 kl/s / nagrywanie 50 kl/s w D1
- kompresja video: H.264
- PENTAPLEX: podgląd w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i praca w sieci
- sterowanie kamerami PTZ
- 4 wejścia alarmowe NO i NC, 4 wyjścia NO i NC
- 4 kanały nagrywania audio i 1 kanał odtwarzania

#### PARAMETRY TECHNICZNE DVR 470 HDMI:

- Model: DVR-470HDMI
- Funkcjonalność: PENTAPLEX
- Wejścia video: 4 kanały
- Wyjścia video:
  - monitor A: 1 BNC, VGA
  - monitory SPOT: 3 BNC
- Kompresja video: H.264
- Wejścia/wyjścia audio: 4 kanały (RCA JACK)/1 (RCA JACK)
- Wyświetlanie:
  - szybkość: 100 kl/s
  - rozdzielczość: 704 x 576
- Nagrywanie:
  - szybkość / rozdzielczość: 50kl/s (D1, 704x576), 100kl/s (2CIF, 704x288), 100kl/s (CIF, 366x288)
  - tryb: Ręczny, Detekcja ruchu, Alarmowy, Harmonogram
- HDD: maks. 4 dyski wew. SATA (bez DVD)

- Kopia zapasowa: DVD, USB 2.0
- Interfejs szeregowy: RS-485/422 (RJ-45)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 4 NO/NC // 4 NO/NC
- Sieć:
  - interfejs: RJ-45 (10/100 MB)
  - protokół: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
  - oprogramowanie: GOSSAMER
- Zewnętrzne archiwum: USB 2.0, 2x SATA
- Funkcje dodatkowe:
  - zoom cyfrowy 4x
  - PIP (obraz w obrazie)
- F/W Upgrade: USB 2.0
- Sterowanie: mysz, pilot, klawisze na panelu przednim
- OSD:
  - wielojęzyczne: angielski, duński, chiński, włoski, japoński, koreański, polski, itd.
- Zakres temperatury pracy: 5°C ~ 40°
- Wymiary: 430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.) mm
- Pobór mocy: max. 37W