

DVR-1670HDMI D-Max Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy

Producent: D-Max

Cena netto: 5389.43 zł

Cena brutto: 6629.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

DVR-1670HDMI D-Max Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy

CECHY PODSTAWOWE DVR 1670 HDMI:

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s / nagrywanie 100 kl/s w D1
- kompresja video: H.264
- PENTAPLEX: podgląd w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i praca w sieci
- sterowanie kamerami PTZ
- 16 wejść alarmowych NO i NC, 16 wyjść NO i NC
- 16 kanałów nagrywania audio i 1 kanał odtwarzania

PARAMETRY TECHNICZNE DVR 1670 HDMI:

- Model: DVR-1670HDMI
- Funkcjonalność: PENTAPLEX
- Wejścia video: 16 kanałów
- Wyjścia video:
 - monitor A: 1 BNC, VGA, HDMI
 - monitory SPOT: 3 BNC
- Kompresja video: H.264
- Wejścia/wyjścia audio: 16 kanałów (RCA JACK)/1 (RCA JACK)
- Wyświetlanie:
 - szybkość: 400 kl/s
 - rozdzielczość: 720 x 576
- Nagrywanie:
 - szybkość / rozdzielczość: 100kl/s (D1, 720x576), 200kl/s (2CIF, 720x288), 400kl/s (2CIF, 360x288)
 - tryb: Ręczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie

- HDD: maks. 4 dyski wew. SATA (bez DVD)
- Kopia zapasowa: DVD, USB 2.0
- Interfejs szeregowy: RS-485/422 (RJ-45)
- ATM/POST: RS-232
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 16 NO/NC // 16 NO/NC
- Sieć:
 - interfejs: RJ-45 (10/100 MB)
 - protokół: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
 - oprogramowanie: GOSSAMER, CMS
- Zewnętrzne archiwum: USB 2.0, 2x SATA
- Funkcje dodatkowe:
 - zoom cyfrowy 4x
 - PIP (obraz w obrazie)
- F/W Upgrade: USB 2.0
- Sterowanie: mysz, pilot, klawisze na panelu przednim, klawiatura
- OSD:
 - wielojęzyczne: angielski, duński, chiński, włoski, japoński, koreański, polski, itd.
- Zakres temperatury pracy: 5°C ~ 40°
- Wymiary: 430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.) mm
- Pobór mocy: max. 37W