

DVR-1690HDMI Rejestrator cyfrowy 16-kanalowy D-Max

Producent: D-Max

Cena netto: 8226.83 zł

Cena brutto: 10119.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

DVR-1690H jest to profesjonalny rejestrator cyfrowy DVR, umożliwiający tworzenie skutecznych w działaniu systemów telewizji dozorowej. Został stworzony pod kątem pracy w dużych instalacjach CCTV. Rejestrator cyfrowy w wersji **DVR-1690H** pozwala na równoczesne nagrywanie i podglądanie obrazu w trybie na żywo z maksymalnie 16 kamer przemysłowych.

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym może odbywać się z maksymalną prędkością 400 kl./s. Prezentowany produkt oferuje zapis obrazów z kamer z łączną prędkością 400 kl./s dla rozdzielczości PAL D1. Dzięki zastosowaniu kompresji video H.264 (obecnie najlepszy kodek wideo) oraz dużej prędkości zapisywania i wyświetlania obrazu, rejestratory cyfrowe **DVR-1690H** zapewniają bardzo wysoką jakość nagrań wideo. Model **DVR-1690H** pracuje w zaawansowanej technologii PENTAPLEX pozwalającej na jednoczesne realizowanie aż pięciu czynności (podgląd w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i praca w sieci). Zewnętrzne archiwum nagrań wideo może być tworzone za pomocą nagrywarki CD-RW (opcjonalnie DVD) lub z użyciem dysków zewnętrznych pod port USB 2.0.

Dodatkowo rejestratory cyfrowe D-Max w wersji DVR-1690H zapewniają sterowania kamerami szybkoobrotowymi PTZ, możliwość integracji z instalacją alarmową (16 wejść alarmowych NO i NC, 16 wyjść NO i NC), możliwość rejestracji dźwięku (16 kanałów nagrywania audio i 1 kanał odtwarzania). Produkt przeznaczony do profesjonalnych zastosowań.

CECHY PODSTAWOWE DVR 1690 HDMI:

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s / nagrywanie 400 kl/s w D1
- kompresja video: H.264
- PENTAPLEX: podgląd w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i praca w sieci
- archiwizacja za pomocą CD-RW (opcja: DVD) i USB 2.0
- sterowanie kamerami PTZ
- 16 wejść alarmowych NO i NC, 16 wyjść NO i NC
- 16 kanałów nagrywania audio i 1 kanał odtwarzania

PARAMETRY TECHNICZNE DVR 1690 HDMI:

- Model: DVR-1690HDMI
- Wejścia video: 16 kanałów
- Wyjścia video:
 - monitor A: 1 BNC, VGA, HDMI
 - monitory SPOT: 3 BNC
- Kompresja video: H.264
- Wejścia/wyjścia audio: 16 kanałów (RCA JACK)/1 (RCA JACK)
- Wyświetlanie:
 - szybkość: 400 kl/s (D1, 720x576), 400 kl/s (2CIF, 720x288), 400 kl/s (CIF, 360x288)
 - rozdzielczość: 704 x 576
- Nagrywanie:
 - szybkość / rozdzielczość: 400kl/s (D1, 720x576)
 - tryb: Ręczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie
- HDD: maks. 4 dyski wew. SATA (bez DVD)
- Kopia zapasowa: CD R/W (opcja DVD), USB 2.0
- Interfejs szeregowy: RS-485/422 (RJ-45)
- ATM/POST: RS-232
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 16 NO/NC // 16 NO/NC
- Sieć:
 - interfejs: 2x RJ-45 (10/100/1000 Gbe)
 - protokół: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
 - oprogramowanie: GOSSAMER, CMS
- Zewnętrzne archiwum: USB 2.0
- Funkcje dodatkowe:
 - zoom cyfrowy 4x
 - PIP (obraz w obrazie)
- F/W Upgrade: USB 2.0
- Sterowanie: mysz, klawisze na panelu przednim, klawiatura
- OSD:
 - wielojęzyczne: angielski, duński, chiński, włoski, japoński, koreański, polski, itd.
- Zakres temperatury pracy: 5°C ~ 40°
- Wymiary: 430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.) mm

- Pobór mocy: max. 70W