

DSC-737Se D-Max Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna dzień/noc

Producent: D-Max

Cena netto: 5096.75 zł

Cena brutto: 6269.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

DSC-737Se D-Max Kamera szybkoobrotowa **zewnętrzna** dzień/noc

CECHY PODSTAWOWE DSC 737 Se:

- 610K/570K PIXEL, 1/4 " SONY CCD z podwójnym skanowaniem
- rozdzielczość: 650 TVL (Kolor), 750 TVL (B/W)
- 37x Auto Focus Zoom optyczny, 12x Zoom cyfrowy
- ruchomy filtr IR - dzień/noc
- zwolniona migawka (min. oświetlenie 0,00001 Lux)
- stabilizator obrazu
- zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- programowanie kamery: Swing(2), Presety(250), Grupy(8), Tura, Trasa, Spirala, Alarmy (4in/1Out)
- automatyczna korekta złych pikseli
- obudowa wandaloodporna, IP66

PARAMETRY TECHNICZNE DSC 737 Se:

- **Model:** DSC-737Se
- **Standard sygnału:**
 - NTSC
 - PAL
- **Przetwornik:** 1/4" SONY CCD z podwójnym skanowaniem
- **Wszystkie piksele:**
 - NTSC: 520K
 - PAL: 610K
- **Efektywne piksele:**
 - NTSC: 480K

- PAL: 570K
- **Rozdzielczość:**
 - kolor: 650 TVL
 - B/W: 750 TVL
- **Obiektyw:** 37x zoom optyczny, f=3.5-129.5mm
- **Zoom cyfrowy:** 12x (całkowity zoom 444x)
- **Kąt widzenia:**
 - H: 55,5° (Wide) - 1,59° (Tele)
 - V: 42,5° (Wide) - 1,19° (Tele)
- **Minimalne oświetlenie:** 0,00001 Lux (DSS, Sens-up 128x)
- **Stosunek sygn. do szumu:** >52dB
- **Wyjście wizyjne:** 1 Vp-p 75 Ohm
- **Focus:** Automatyczne / Ręczne / One Shot
- **3D-DNR:** Wyłączone / Niskie / Średnie / Wysokie
- **Kompensacja tła:** HSBLC /BLC / WDR / Wyłączone
- **Elektroniczna migawka:** Automatyczna / FLK / Wyłączona / 1/160~1/120000sek
- **Poziom ostrości obrazu:** poziomy (0~100)
- **Balans bieli:** Automatyczny/ATW/One Push/Ręczny
- **Stabilizacja obrazu:** Włączona/Wyłączona
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 4 wejścia / 1 wyjście programowalne
- **Zakres obrotu Pan / Tilt:** 0°~360° / 0°~92°
- **Prędkość obrotu:** 0,1°~240° / sekundę (64 poziomy)
- **Ilość presetów:** 255
- **Prędkość presetu:** 360° / sekundę (64 poziomy)
- **Strefy prywatności:** 8 programowalnych stref
- **Komunikacja:** RS-485
- **Temperatura pracy:** ~40°C~50°C
- **Wilgotność pracy:** mniejsza niż 90% RH
- **Zakres pracy wentylatora / grzałki:** powyżej 45°C / poniżej 5°C
- **Wymiary:** 216,8 (średnica) x 289,2 (wysokość) mm
- **Masa:** 5,2 kg (bez uchwytu)
- **Konstrukcja:** obudowa z aluminium, wandaloodporna kopuła (PC)
- **Pobór mocy:** 21W (max)
- **Zasilanie:** AC24V, 60/50 Hz