

## PowerMaster-10 (1,1,1) PL Bezprzewodowy system alarmowy VISONIC 0-102534

**Producent:** Visonic

**Cena netto:** 1220.33 zł

**Cena brutto:** 1501.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

#### PowerMaster-10 G2 PANEL Centrala alarmowa VISONIC

PowerMaster-10 jest to pierwszy bezprzewodowy system alarmowy firmy Visonic którego centrala wykorzystuje rewolucyjną technologię bezprzewodową PowerG.

PowerG łączy zaawansowaną technologię bezprzewodową, taką jak ta wykorzystywana w sieciach komórkowych i Bluetooth, oraz niezawodną metodę szyfrowania AES. Największą innowacją w PowerG jest to, że technologia ta działając na baterie zachowując taką samą funkcjonalność wszystkich urządzeń zarówno podłączonych przewodowo jak i online.

#### Zestaw alarmowy składa się z następujących elementów:

- centrala PowerMaster-10 - 1 szt.,
- pilot KF-234 PG2 - 1 szt.,
- kontaktron MC-302 PG2 - 1 szt.,
- czujka Next PG2 - 1 szt.

#### Podstawowe cechy PowerMaster G2-10 Visonic

- Dwukierunkowa komunikacja
- Wydłużony czas pracy baterii dla niemal wszystkich urządzeniach peryferyjnych serii PowerG ( w granicach 4-8 lat dla typowego użytkownika)
- Wszystkie urządzenia są konfigurowane z panelu centrali bez konieczności ponownego otwierania zainstalowanych wcześniej urządzeń peryferyjnych
- Widoczny wskaźnik jakości sygnału wyświetlany na urządzeniu umożliwia instalatorowi wybór optymalnej lokalizacji, bez konieczności podchodzenia do panelu podczas montażu

- Zindywidualizowane szablony konfiguracyjne umożliwiają wspólną konfigurację kilku urządzeń
- Zaawansowane narzędzia do centralnej stacji monitorowania, tj. zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, czy pomiar jakości łącza połączeń bezprzewodowych
- Wiele kanałów częstotliwości (do 50) z wykorzystaniem Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
- Komunikacja jest chroniona sprawdzonym algorytmem szyfrowania -128 AES

#### Parametry techniczne:

- Do 30 stref
- Do 8 manipulatorów
- Do 8 pilotów
- 8 kodów użytkownika
- Obsługa 3 partycji
- 1 przewodowa strefa
- Wbudowany dialer PSTN
- Opcjonalnie GSM / GPRS i ADSL wewnętrzne moduły
- Pamięć 250 zdarzeń.
- Opcjonalny czytnik zbliżeniowy
- Szeroka gama urządzeń peryferyjnych PowerG dla każdej aplikacji
- Numer katalogowy: **0-102534**