

Tower-12 AM DUO Czujka dualna PIR + MW, czarne lustro, Grade 3 VISONIC, 0-100772

Producent: Visonic

Cena netto: 283.74 zł

Cena brutto: 349.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Czujka **Tower 12AM (DUO)** - PIR + MW, czarne lustro, Grade 3 **VISONIC**

Kat. 0-100772

Czujnik dualny MW + PIR TOWER-12 AM DUO VISONIC jest profesjonalnym, odpornym na wandalizm czujnikiem, **wyposażonym w system antymaskingu**. Zapewnia duży zasięg oraz ochronę w trudnych warunkach. Wyposażony jest w czarne obsydianowe lustro co znakomicie eliminuje wpływ czynników zewnętrznych. Charakteryzuje się kilkoma rewolucyjnymi opatentowanymi technologiami, w tym V-Slot oraz jest zgodny z EN 50131 Garde 3.

Technologia V-Slot to niewielki i wąski element optyczny dla większej wytrzymałości mechanicznej i lepszej ochrony przed fałszywymi alarmami (procedura patentowa w toku).

Technologie: "Obsydianowe czarne lustro"™ oraz "Eliptyczne / Paraboliczne lustro" to odporność na światło białe powyżej 6500 lux i znacznie podwyższona czułość (ok. 150%) w porównaniu z innymi czujnikami z optyką lustrzaną. Także nowością jest adaptacyjny, aktywny system antymaskingu, chroniący przed zasłonięciem bądź zamalowaniem czujnika.

Cechy łatwej instalacji czujki Tower 12 DUO AM VISONIC:

- Wbudowane rezystory E.O.L. dla wyjść: alarm, trouble i tamper
- Wyjmowany terminal okablowania ułatwiający podłączenie przewodów oraz upraszczający obsługę
- Unikalny przesuwany mechanizm zamykania czujnika

- Podwyższona wysokość montażu 1.5 - 4m
- **Zasięg 25x30m / 90 stopni** (opcjonalne zamienne lustro typu "Kurtyna - daleki zasięg" o zasięgu 25 x 2m dla TOWER-12)
- Wskaźnik niskiego poziomu zasilania
- Zdalnie sterowane wejście Walk-test
- Opcjonalne uchwyty montażowe
- Regulowany zasięg MW (TOWER 12)
- Sterowana mikroprocesorem, cyfrowa obróbka sygnału TMR z podwójną kompensacją temperatury
- Przedni i tylny tamper
- "Strefa podejścia" realizowana optycznie
- Odporność na zwierzęta do 18 kg przy użyciu specjalnej osłony
- Wbudowany algorytm samodiagnozy dla obydwu PIR i MW
- Grade3, Techom Klasa S