

TM50 Manipulator dotykowy Paradox

Producent: Paradox

Cena netto: 739.02 zł

Cena brutto: 909.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Manipulator dotykowy **TM50 Paradox**

Produkty firmy **Paradox** (tj. centrale, manipulatory, moduły) zostały wycofane z oferty sklepu internetowego eAlarmy.com.pl. Nadal jest możliwość zamówienia wycofanych produktów, jeżeli znajdują się jeszcze na magazynie u Naszego dostawcy. Należy liczyć się z dłuższym czasem realizacji. Zapraszamy [do kontaktu z działem handlowym](#).

Klawiatura TM50 jest kompatybilna z centralami Spectra SP, Magellan oraz [Digiplex EVO](#). Stanowi nową jakość w dziedzinie obsługi systemów alarmowych dzięki prostemu i intuicyjnemu menu, który czyni obsługę systemu rzeczą prostą i oczywistą. Funkcja wyświetlania planów pięter pozwala na natychmiastową lokalizację naruszonego czujnika.

Tryb tablicy synoptycznej umożliwia podgląd stanu wszystkich partycji i linii na jednym ekranie. Uzupełnienie funkcji związanych z systemem alarmowym stanowi możliwość wyświetlania temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia (konieczny dodatkowy czujnik). W trybie wygaszania ekranu klawiatura może pełnić rolę „ramki na zdjęcia” wyświetlając obrazy nagrane na kartę MicroSD.

Właściwości wspólne dla wszystkich klawiatur Digiplex EVO

- Sygnalizacja linii w alarmie do momentu rozbrojenia systemu
- Przypisanie do jednej bądź więcej partycji
- 1 adresowalna linia
- 1 wyjście PGM*
- Niezależne ustawienia linii gongowych
- 14 przycisków funkcyjnych*
- 3 typy alarmów z klawiatury: napad, pożar oraz medyczny

Właściwości manipulatora dotykowego **TM 50 Paradox**

- Montaż natynkowy, grubość za ledwie 14 mm
- Duży, czytelny ekran o przekątnej 5"
- Wbudowany slot kart MicroSD
- Aktualizacja firmware bezpośrednio z karty
- Obsługa systemu alarmowego poprzez menu dotykowe
- Możliwość sterowania 8 wyjściami PGM bezpośrednio z menu klawiatury
- Wygodna funkcja samodzielnego testowania systemu
- Obudowa dostępna w wielu kolorach
- Menu dostępne w wielu językach
- Wejście linii alarmowej, alternatywnie pełniące funkcję wyjścia zewnętrznego czujnika temperatury
- Pogląd stanu linii alarmowych uzupełniony funkcją wyświetlania planów pięter wgrzywanych na kartę MicroSD jako pliki BMP o rozdzielczości 363 x 272 pikseli
- Możliwość definiowania przez użytkownika własnych nazw linii, partycji, użytkowników i wyjść PGM