

TM40 Klawiatura dotykowa Paradox

Producent: Paradox

Cena netto: 810.57 zł

Cena brutto: 997.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Klawiatura **TM40** firmy **Paradox** umożliwia obsługę systemu alarmowego poprzez wygody ekran dotykowy. Elegancki wygląd, intuicyjne menu, funkcja wyświetlania planów pięter oraz wiele funkcji dodatkowych, sprawiają, że klawiatura ta zaspokoi potrzeby najbardziej nawet wymagających użytkowników.

Klawiatura TM40 może współpracować z centralami Digiplex EVO oraz centralami rodziny Spectra SP i Magellan. Wbudowane gniazdo kart Micro SD pozwala na łatwą aktualizację firmware i języka klawiatury. Umożliwia ono również wgranie zdjęć, które mogą być wyświetlane na ekranie w czasie, gdy klawiatura nie jest używana (funkcja „ramki na zdjęcia”).

Nowatorska funkcja planów pięter daje użytkownikowi możliwość przeglądania stanu systemu w formie wizualizacji graficznej. Jako plan może być użyty dowolny plik graficzny w formie .bmp wgrany na kartę SD włożoną do gniazda klawiatury. Można tu użyć na przykład zeskanowanego projektu domu lub rysunku stworzonego za pomocą dowolnego programu. Na takim planie można rozmieścić ikony oznaczające poszczególne czujniki. W trakcie przeglądania stanu systemu można w każdej chwili wyświetlić plan danej części obiektu z naniesionymi czujnikami - w zależności od stanu linii alarmowych ikony będą czerwone (czujnik w alarmie), zielone (czujnik naruszony) lub szare (czujnik zamknięty).

Właściwości wspólne dla wszystkich klawiatur Digiplex EVO

- Sygnalizacja linii w alarmie do momentu rozbrojenia systemu
- Przypisanie do jednej bądź więcej partycji
- 1 adresowalna linia
- 1 wyjście PGM
- Niezależne ustawienia linii gongowych

- 14 przycisków funkcyjnych
- 3 typy alarmów z klawiatury: napad, pożar oraz medyczny

Właściwości TM40 Paradox

- Intuicyjny oparty na ekranie dotykowym ikonowy interfejs użytkownika
- Menu ekranowe oparte na szybkiej podpowiedzi
- **4,3-calowy (10.9cm) czyste i żywe, kolorowy wyświetlacz panoramiczny**
- Kompatybilny z [EVO](#) v2.16 lub wyższa
- Etykiety: strefy, obszary, użytkowników i wyjść PGM
- Sterowanie maksymalnie ośmioma wyjściami PGM
- Zewnętrzne gniazdo kart SD do przesyłania własnych tematów i dźwięki, zdjęcia wraz z funkcją pokazu slajdów
- Montaż natynkowy - grubość 16 mm
- Trzy rodzaje wykończenia: czarna, srebrna i biała
- Potężny procesor FPGA
- 1 wejście alarmowe lub wejście czujnika temperatury TEMP07 (czujnik temperatury zewnętrznej)