

BCS-DVR0801ME Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy BCS

Producent: BCS

Cena netto: 564.23 zł

Cena brutto: 694.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-DVR0801ME - rejestrator cyfrowy 8 kanałowy BCS

Końcówka serii. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. Następcą będzie model: **BCS-DVR0801QE-II**

BCS DVR 0801 ME o ekonomiczny i funkcjonalny rejestrator 8 kanałowy. Znakomicie sprawdzi się w małym obiekcie (tj. sklep czy dom mieszkalny). W urządzeniu wykorzystano kompresję H.264. Rejestrator nagrywa w rozdzielczości D1 z prędkością 12kl/s (główny strumień) na kanał oraz 25 kl/s w QCIF (extra strumień). Dużą zaletą urządzenia jest wbudowane wyjście VGA i HDMI wysokiej rozdzielczości, USB 2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM.

Obsługa rejestratora DVR możliwa jest za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

Opis rejestratora BCS-DVR0801ME:

- Najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie
- Podgląd na żywo do 8 kamer
- Kompresja obrazu H.264
- **Nagrywanie w D1 z prędkością do 12,5kl/s dla wszystkich kanałów**
- Podwójny strumień dekodowania zapewnia jednoczesny podgląd obrazu przez sieć
- Funkcja pentaplex - możliwość wykonywaniu wielu czynności na raz: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, backup, zdalny dostęp
- Możliwość odtwarzania wszystkich kanałów na raz
- Kilka sposobów kontroli przy pomocy: panelu przedniego, pilotem, klawiatury, myszki, klawiatury sieciowej
- Funkcje video detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- Regulowane ustawienia kamery: maskowanie, blokada kamery, ustawienia kolorów i nadawanie tytułów

- Obsługa kamer PTZ: wsparcie dla 60 protokołów
- ftp, email, dźwięki alarmowe, presety PTZ
- Rozbudowane oprogramowanie sieciowe: wbudowany serwer www, CMS, obsługa kilku użytkowników, podgląd obrazu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, obsługa zdarzeń

Parametry techniczne BCS 0801 ME:

- Rejestrator 8 kanałowy,
- funkcjonalność - pentaplex,
- kompresja - H.264,
- nagrywanie
 - **główny strumień 8 kanałów w D1 po 12kl/s na kanał** (100 kl/s w D1 na rejestrator),
 - extra strumień QCIF 25kl/s,
- port USB - 2,
- dyski twarde - 1,
- audio
 - wej/wyj - 1/1,
 - dwukierunkowy tor audio - tak,
- wyjścia alarmowe - brak,
- wyjścia przekaźników - brak ,
- wyjścia video - BNC, VGA, HDMI,
- RS-485 - tak,
- sterowanie PTZ - tak,
- max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN,
- funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB,
- program PSS, DMSS,
- zasilanie - 12V/2A,
- wymiary - 1U(325×245×45)
- gwarancja 24 miesiące