

## BCS-DVR0801MEA - rejestrator cyfrowy 8 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 617.07 zł

**Cena brutto:** 759.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

BCS-DVR0801MEA - rejestrator cyfrowy 8 kanałowy BCS

BCS DVR 0801 MEA o ekonomiczny i funkcjonalny rejestrator 8 kanałowy. Znakomicie sprawdzi się w małym obiekcie (tj. sklep czy dom mieszkalny). W urządzeniu wykorzystano kompresję H.264. Rejestrator nagrywa w rozdzielczości D1 z prędkością 12kl/s (główny strumień) na kanał oraz 25 kl/s w QCIF (extra strumień). Dużą zaletą urządzenia jest wbudowane wyjście VGA i HDMI wysokiej rozdzielczości, USB 2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM.

Obsługa rejestratora DVR możliwa jest za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

### Opis rejestratora BCS-DVR0801MEA:

- Najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie
- Podgląd na żywo do 8 kamer
- Kompresja obrazu H.264
- **Nagrywanie w D1 z prędkością do 12,5kl/s dla wszystkich kanałów**
- Podwójny strumień dekodowania zapewnia jednoczesny podgląd obrazu przez sieć
- Funkcja pentaplex - możliwość wykonywaniu wielu czynności na raz: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, backup, zdalny dostęp
- Możliwość odtwarzania wszystkich kanałów na raz
- Kilka sposobów kontroli przy pomocy: panelu przedniego, pilotem, klawiatury, myszki, klawiatury sieciowej
- Funkcje video detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- Regulowane ustawienia kamery: maskowanie, blokada kamery, ustawienia kolorów i nadawanie tytułów
- Obsługa kamer PTZ: wsparcie dla 60 protokołów
- Okno alarmu, ftp, email, dźwięki alarmowe, presety PTZ
- Rozbudowane oprogramowanie sieciowe: wbudowany serwer www, CMS, obsługa kilku

użytkowników, podgląd obrazu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, obsługa zdarzeń

### **Parametry techniczne BCS 0801 MEA:**

- Rejestrator 8 kanałowy,
- funkcjonalność – pentaplex,
- kompresja – H.264,
- nagrywanie
  - **główny strumień 8 kanałów w D1 po 12kl/s na kanał** (100 kl/s w D1 na rejestrator),
  - extra strumień QCIF 25kl/s,
- port USB – 2,
- dyski twarde – 1,
- audio
  - wej/wyj – 1/1,
  - dwukierunkowy tor audio – tak,
- wyjścia alarmowe – 8,
- wyjścia przekaźników – 1 ,
- wyjścia video – BNC, VGA, **HDMI**,
- RS-485 – tak,
- sterowanie PTZ – tak,
- max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,
- obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN,
- funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB,
- program PSS, DMSS,
- zasilanie – 12V/2A,
- wymiary – 1U(325×245×45)
- gwarancja 24 miesiące