

SP-4004 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 184.96 zł

Cena brutto: 227.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny SP 4004 R zgodny z EN50131 Grade 2

Sygnalizator SP-4004 wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi. Dzięki temu, zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie SP-4004 jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SP-4004R:

- akustyczno-optyczny sygnalizator zewnętrzny
- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: piezo
- sygnalizacja optyczna: LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
- wbudowana poziomicą ułatwiająca estetyczny montaż

PARAMETRY TECHNICZNE SYGNALIZATORA SP-4004 R:

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-25°C ... +70°C
Pobór prądu w stanie gotowości	40 mA
Masa	960 g
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IV
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 120 dB
Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja)	260 mA
Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora)	600 mA