

## **SP-4004 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny SATEL**

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 184.96 zł

**Cena brutto:** 227.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

#### **Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny SP 4004 R zgodny z EN50131 Grade 2**

Sygnalizator SP-4004 wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi. Dzięki temu, zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie SP-4004 jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

#### **CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SP-4004R:**

- akustyczno-optyczny sygnalizator zewnętrzny
- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: piezo
- sygnalizacja optyczna: LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
- wbudowana poziomicą ułatwiająca estetyczny montaż

## PARAMETRY TECHNICZNE SYGNALIZATORA SP-4004 R:

<b>Napięcie zasilania (<math>\pm 15\%</math>)</b>	12 V DC
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-25°C ... +70°C
<b>Pobór prądu w stanie gotowości</b>	40 mA
<b>Masa</b>	960 g
<b>Maksymalna wilgotność</b>	93 $\pm$ 3%
<b>Wymiary</b>	148 x 254 x 64 mm
<b>Klasa środowiskowa wg EN50130-5</b>	IV
<b>Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)</b>	do 120 dB
<b>Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja)</b>	260 mA
<b>Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora)</b>	600 mA