

## **SD-6000 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z wydajnym przetwornikiem dynamicznym SATEL**

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 203.66 zł

**Cena brutto:** 250.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

#### **Sygnalizator akustyczno-optyczny SD 6000 R SATEL zgodny z EN50131 Grade 2**

Sygnalizator SD-6000 jest sygnalizatorem akustyczno-optycznym wyposażonym w dynamiczny przetwornik akustyczny. Technologia zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska zapewnia mu pełną zgodność z wymaganiami normy EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2). Dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne – pokrywa odchylana na zawiasach czy wbudowana poziomica, ułatwiają jego montaż.

#### **CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SD-6000 R:**

- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: **przetwornik dynamiczny**
- sygnalizacja optyczna: LED
- wybór jednego z dwóch poziomów głośności
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

## PARAMETRY TECHNICZNE SYGNALIZATORA SD-6000 R

<b>Napięcie zasilania (<math>\pm 15\%</math>)</b>	12 V DC
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-25°C ... +70°C
<b>Pobór prądu w stanie gotowości</b>	20 mA
<b>Masa</b>	1530 g
<b>Maksymalna wilgotność</b>	93 $\pm$ 3%
<b>Wymiary</b>	230 x 230 x 65 mm
<b>Klasa środowiskowa wg EN50130-5</b>	IV
<b>Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)</b>	do 120 dB
<b>Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja)</b>	300 mA
<b>Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora)</b>	900 mA