

SP-6500 R Sygnalizator zewnątrzny akustyczno-optycznie SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 192.68 zł

Cena brutto: 237.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SP 6500 R zgodny z EN50131 Grade 2

Sygnalizator SP-6500 jest sygnalizatorem akustyczno-optycznym, w pełni zgodnym z normami serii EN50131 dzięki technologii zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska. Dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne – pokrywa odchylana na zawiasach czy wbudowana poziomica, ułatwiają jego montaż.

CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SP-6500R SATEL:

- akustyczno-optyczny sygnalizator zewnętrzny
- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: **piezo**
- sygnalizacja optyczna: LED
- światło czerwone
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

PARAMETRY TECHNICZNE SYGNALIZATORA SP-6500 R

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-25°C ...+70°C
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA
Masa	1160 g
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary	230 x 230 x 65 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IV
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 120 dB
Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja)	150 mA
Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora)	600 mA