

## SP-6500 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optycznie SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 192.68 zł

**Cena brutto:** 237.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

#### Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SP 6500 R zgodny z EN50131 Grade 2

**Sygnalizator SP-6500** jest sygnalizatorem akustyczno-optycznym, w pełni zgodnym z normami serii EN50131 dzięki technologii zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska. Dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne – pokrywa odchylana na zawiasach czy wbudowana poziomica, ułatwiają jego montaż.

### CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SP-6500R SATEL:

- akustyczno-optyczny sygnalizator zewnętrzny
- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: **piezo**
- sygnalizacja optyczna: LED
- światło czerwone
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

## PARAMETRY TECHNICZNE SYGNALIZATORA SP-6500 R

<b>Napięcie zasilania (<math>\pm 15\%</math>)</b>	12 V DC
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-25°C ... +70°C
<b>Pobór prądu w stanie gotowości</b>	30 mA
<b>Masa</b>	1160 g
<b>Maksymalna wilgotność</b>	93 $\pm$ 3%
<b>Wymiary</b>	230 x 230 x 65 mm
<b>Klasa środowiskowa wg EN50130-5</b>	IV
<b>Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)</b>	do 120 dB
<b>Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja)</b>	150 mA
<b>Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora)</b>	600 mA