

## Wideodomofon zestaw: monitor KW-E705C + panel KW-S201C-1B-D KENWEI

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1438.21 zł

**Cena brutto:** 1769.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zestaw wideodomofon: monitor **KW E705C** + kamera **KW S201C 1B D KENWEI**

Oferowany zestaw składa się z dwóch elementów. Monitora kolorowego KW-E705C KENWEI oraz panelu zewnętrznego KW-S201C-1B-D KENWEI

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### Wideomonitor KW-E705C KENWEI

- monitor kolorowy – 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych
- możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-1121, KW-E1011
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja parametrów obrazu)
- łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy między unifonem, a monitorem
- 10 melodii sygnału wywołania, dwa poziomy głośności
- funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
- obudowa w kolorze czarnym
- montaż natynkowy

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA KW-E705C KENWEI

- SPOSÓB OBSŁUGI słuchawkowy
- WYŚWIETLACZ 7" TFT LCD kolorowy
- MIN. LICZBA PRZEWODÓW 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia

dowolnego panela bramowego KENWEI

- MAX. LICZBA KAMER CCTV 2 w tym kamery w panelach bramowych
- MAX. LICZBA MONITORÓW / UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU 1 monitor KW-E705C + 1 unifon KW-1121 lub KW-E1011
- ZASILANIE MONITORA 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE) PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Ohm)
- WARUNKI PRACY temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- WYMIARY GABARYTOWE 232 x 155 x 38 mm

### **Właściwości KW-S201C-1B-D KENWEI:**

- 1/4" kolorowa kamera CCD 420 linii
- podświetlenie kamery podczerwienią
- podświetlane przyciski
- regulowany obiektyw kamery
- montaż natynkowy
- daszek
- obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- 1 przycisk wywołania
- klasa szczelności IP56

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELU ZEWNĘTRZNEGO KW S201C 1B D KENWEI**

- RODZAJ KAMERY: Przetwornik CCD 1/4" kolorowy
- CZUŁOŚĆ: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: 420 Linii
- OBIEKTYW / KĄT WIDZENIA: 76st. poziomo, 65st. pionowo
- REGULACJA KĄTA: pionowo/poziomo
- PODŚWIETLENIE NOCNE KAMERY: diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- PODŚWIETLENIE ETYKIET I PRZYCISKÓW: włączane czujnikiem zmierzchowym
- TEMPERATURA PRACY: -40°C ~ +60°C
- STOPIEŃ SZCZELNOŚCI: IP 56
- STEROWANIE ELEKTROZACZPEM: Wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepe (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- MAX. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW: 1
- WYMIARY GABARYTOWE: 100x175x25,mm