

## **KW-1380MC-2B-420 Panel z kamerą, natynkowy, 2 przyciski wywołania KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 638.21 zł

**Cena brutto:** 785.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Natynkowy panel zewnętrzny **KW-1380MC-2B-420** firmy **KENWEI** z dwoma przyciskami wywołania wyposażony w kolorową kamerę 1/4" CCD. **Kąt widzenia** kamery wynosi **76° / 65°**, obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.

Kamera KW-1380MC-2B-420 została wycofana z oferty, dostępny zamiennik: KW-1380MC-2BS-600.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### **Wideodomofon KW-1380MC-2B:**

- Przetwornik 1/4" CCD kolorowy,
- **Rozdzielczość kamery 420 linii**
- Czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia, 0 Lux z podświetlaniem IR)
- **Kąt widzenia 76 / 65°**
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- **2 przyciski wywołania**
- Zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- Montaż natynkowy

## **Specyfikacja techniczna KW-1380MC-2B-420 Kenwei:**

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- **Rozdzielczość kamery: 420 Linii**
- **Kąt widzenia: 76° poziomo, 65° pionowo**
- Regulacja kąta: pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 2
- Wymiary gabarytowe: 196 x 110 x 25,5 mm

## **Zastosowanie paneli bramowych:**

- Obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- Kontrola dostępu
- Podgląd obrazu z wejścia
- Nasłuch z wejścia