

BCS-DM171UIR20 Kamera kolorowa kopułowa w obudowie metalowej z promiennikiem IR

Producent: BCS

Cena netto: 198.37 zł

Cena brutto: 244.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera serii **BCS-DM171UIR20** to wysokiej jakości kamera zewnętrzna, przeznaczona do systemów telewizji przemysłowej. Kamera posiada przetwornik CCD wysokiej czułości i wandaloodporną obudowę przez co idealnie nadaje się do wykorzystania w systemach nadzoru wizyjnego.

Wbudowany w kamerę promiennik podczerwieni pozwala prezentować obraz dobrej jakości nawet przy całkowitym braku światła widzialnego.

Litera "U" w symbolu oznacza, że kamera posiada menu ekranowe OSD z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi. Dostęp do menu kamery jest możliwy poprzez pilota [BCS-UTC](#).

Uwaga! Końcówka serii. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje kamery dualnej BCS:

- wysoka rozdzielczość kamery do 700 linii oparta o układy DSP SONY EFFIO E i przetwornik SONY CCD
- wysoka czułość do 0,01 lux w obrazie kolorowym
- kamera dualna z elektroniczną funkcją Color Cut,
- menu ekranowe z wieloma funkcjami konfigurowalnymi, BLC, HLC, AGC,
- funkcja ATR / D-WDR poprawiająca widoczność detali w kontrastowych planach obserwacyjnych,
- funkcja NR niwelująca szумы występujące przy działającej funkcji AGC,
- funkcja detekcji ruchu i maskowania stref prywatnych,

Specyfikacja kamery BCS DM 171 UIR20

- przetwornik 1/3" **DSP SONY EFFIO E**
- rozdzielczość:
 - 650 linii w kolorze
 - 700 linii w trybie B/W
- czułość 0 lux przy załączonym IR,
- **stały obiektyw 2,8 mm, F2.0**
- **elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT**
- menu ekranowe OSD,
- **zasięg IR do 20m**
- 4 strefy prywatności, strefy detekcji ruchu, odbicie lustrzane,
- funkcje AGC, AES, BLC, HLC
- funkcja ATR,, funkcja NR (redukcja szumów),
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt typu 3D,
- zasilanie DC12V / 6W
- wymiary śred. / wys.:94x80mm
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,