

LZ-6/POL łączówka zasilania, 6 wyjść DELTA

Producent: Delta

Cena netto: 33.33 zł

Cena brutto: 41.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

LZ-6/POL służy do dystrybucji zasilania. Jest elementem biernym i posiada 6 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi

Bezsporną zaletą stosowania LZ-6 POL przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.

Urządzenia mogą być łączone równolegle, dzięki czemu można uzyskiwać rozgałęzienia na 12, 18, 24 itd. Należy jednak pamiętać, aby łączne obciążenie nie przekroczyło znamionowej mocy źródła zasilania. Obudowa LZ-6 umożliwia zamontowanie jej za pomocą wkrętów do ściany lub opaską zaciskową do masztu (zarówno opaska jak i wkręty nie wchodzą w skład zestawu).

Parametry techniczne łączówki zasilania LZ-6/POL Delta

- Liczba wejść zasilania: 2
- Liczba wyjść zasilania: 6
- Maksymalne napięcie zasilania: 24 V DC (typowo 12V)
- Maksymalny prąd zasilania: listwa zaciskowa : 9 A
 - gniazdo 2.1/5.5 mm : 4 A
- Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: 1.5 A
- **Rodzaj zabezpieczenia: 6 x 1.5 A Bezpiecznik polimerowy**
- Typ złącz zasilania: Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / Zaciski kablowe
- Wyjście : Zaciski kablowe
- Temperatura pracy: -50 °C ... 55 °C
- Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %

- Wymiary: 120 x 91 x 37 mm
- Waga: 0.099 kg
- Gwarancja 24 miesiące