

JA-83K Hybrydowa centrala alarmowa OASIS JABLOTRON

Producent: Jablotron

Cena netto: 394.31 zł

Cena brutto: 485.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Hybrydowa centrala alarmowa JA-83K firmy Jablotron to produkt, który łączy w sobie najwyższą jakość z nowoczesną technologią. Charakteryzuje ją budowa modułowa. Płyta główna centrali JA 83K posiada 10 linii przewodowych które można rozbudować:

- o kolejne 20 linii przewodowych poprzez dołożenie dwóch modułów JA-82C
- o kolejne 50 adresów bezprzewodowych dostępnych przy pomocy modułu radiowego JA-82R.

Łącznie można podłączyć do 50 różnych urządzeń ponieważ tyle jest w sumie adresów w centrali. Każde z urządzeń zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych zajmuje 1 adres.

System pracuje na częstotliwości 868MHz o zasięgu w przestrzeni otwartej wynoszącym nawet 300 metrów. Liczba użytkowników obsługujących system została zwiększona do 50. Sterowanie systemu zostało poszerzone o możliwości kontroli dostępu. Funkcja ta realizowana jest za pomocą kart i pastylek, czytnikami w tym przypadku są klawiatury.

JA-83 Oasis może być zupełnie bezprzewodowym rozwiązaniem, każde z urządzeń radiowych wchodzących w skład tego systemu zasilane jest z baterii litowo-jonowych o żywotności około 3 lat.

Jedną z ważniejszych cech systemu jest komunikacja. Trzy różne komunikatory (GSM/GPRS, LAN, DTMF) potrafią przesłać dokładną informację o każdym zdarzeniu systemowym oraz służą do zdalnego sterowania urządzeniami automatyki domowej. Całość może być sterowana i programowana poprzez dedykowane klawiatury LCD (bezprzewodowe i przewodowe), komputer PC (program Olink) w tym również w technologii BLUETOOTH oraz Internet.

Centrala JA-83K może być wyposażona w moduł komunikacji: JA-80Y (GSM/GPRS), JA-80V (LAN + PSTN) lub JA-80X (PSTN)

Parametry techniczne hybrydowej centrali alarmowej JA 83 K Jablotron:

- Liczba linii przewodowych: 10 (do 30 z modułami **JA-82C**), 2xEOL, programowana reakcja i przydział do strefy
- Liczba adresów bezprzewodowych: 50 (konieczny moduł **JA-82R**)
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, Klasa II
- Akumulator: 12 V, 7 do 18 Ah,
- Czas podtrzymania do 72 godzin.
- Wyjście syreny zewnętrznej EW* podłączane do GND, maks. 0.5A
- Wyjście syreny wewnętrznej IW* podłączane do GND, maks. 0.5A
- Wyjścia do sterowania* PGX, PGY maks. 0.1 A, podłączane do GND, programowane funkcje
- Pamięć zdarzeń: 255 ostatnich zdarzeń z datą i czasem
- Wysłanie wiadomości alarmowej po 1 lub 2 zdarzeniach (opcja)
- Wysłanie wiadomości o sabotażu po 1 zdarzeniu
- Ilość prób wprowadzenia kodu, po której następuje alarm 10
- Częstotliwość **JA-82R**: 868 MHz
- Stopień ochrony 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-6, i EN 50131-5-3
- Klasa pracy II. wewnątrz (-10 to +40°C) - zgodna z EN 50131-1
- Radio emisja ETSI EN 300220
- EMC EN 50130-4, EN 55022
- Bezp. elektr. EN 60950-1
- Może być używana zgodnie z ERC REC 70-03