

## BCS-DVR1601ME Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy BCS z opcją hybrydy analog / IP

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 774.80 zł

**Cena brutto:** 953.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

#### BCS DVR 1601 ME Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy BCS z opcją hybrydy analog / IP

Rejestrator BCS-DVR1601ME-II to ekonomiczne i funkcjonalne urządzenie zapisujące obraz z 16 analogowych kamer (zastąpił popularne urządzenie BCS-DVR1601SE). Znakomicie sprawdzi się w każdym obiekcie zarówno małym tj. sklep, biuro, jak również w dużej firmie.

Aktualizacja oprogramowanie dodaje możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy rejestratora:

- Tryb 1: 16 kanałów analogowych w rozdzielczości 960H
- Tryb 2:
  - 14 kanałów analogowych + 2 kanały IP 720p (1280x720px)
  - lub 14 kanałów analogowych + 1 kanał IP 1080p (1920x1080px)
- Tryb 3:
  - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP 720p (1280x720px)
  - lub 12 kanałów analogowych + 2 kanały IP 1080p (1920x1080px)

W urządzeniu wykorzystano kompresję H.264. Rejestrator nagrywa **w rozdzielczości D1 z prędkością 12kl/s (główny strumień)**. Dużą zaletą urządzenia jest wbudowane wyjście VGA i HDMI wysokiej rozdzielczości USB 2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM.

Obsługa rejestratora DVR możliwa jest za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

### PARAMETRY TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-DVR1601ME II:

- tryb hybrydowy dostępny z najnowszą wersją oprogramowania
- rejestrator 16 kanałowy

- funkcjonalność - PENTAPLEX,
- kompresja - H.264
  - **nagrywanie - główny strumień 16 kanałów w D1 po 12kl/s,**
  - **extra strumień QCIF 25kl/s**
- porty USB - 2,
- audio wej/wyj - 1/1,
- dwukierunkowy tor audio - tak
- wyjścia przekaźnikowe - 1
- wyjścia video - BNC, VGA, HDMI,
- e-SATA - brak,
- SPOT - brak,
- RS-232 - brak,
- RS-485 - tak
- sterowanie PTZ - tak,
- max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920 x 1080
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN, funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS
- 1 dysk twardy HDD
- zasilanie - 12V/2A,
- wymiary - 1U (325 x 245 x 45)
- wyjścia przelotowe - brak