

## BCS-DVR0401QEA-II Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy BCS z opcją hybrydy analog / IP

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 458.54 zł

**Cena brutto:** 564.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

BCS-DVR0401QEA-II - rejestrator cyfrowy 4 kanałowy BCS z opcją hybrydy analog / IP

### Uwaga. Rejestrator został wycofany z oferty BCS.

Rejestrator firmy BCS DVR-0401QEA-II zastępuje popularną serię rejestratorów BCS-0404E, które zostały już wycofane z oferty. Nowy model posiada zdecydowanie lepsze parametry techniczne, przede wszystkim możliwość rejestracji 100 kl/s w pełnej rozdzielczości D1 i 960H.

**Po aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania urządzenie zyskuje nową funkcjonalność. Staje się rejestratorem hybrydowym - analog / IP. Obsługuje również podwyższoną rozdzielczość 960H.**

### Procedura aktualizacji została opisana w naszej bazie wiedzy: [kliknij](#).

Aktualizacja oprogramowanie dodaje możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy rejestratora:

- Tryb 1: 4 kanały analogowe w rozdzielczości 960H
- Tryb 2: 3 kanały analogowe + 1 kanał IP 720p (1280x720px)
- Tryb 3:
  - 2 kanały analogowe + 2 kanały IP 720p (1280x720px)
  - lub 2 kanały analogowe + 1 kanał IP 1080p (1920x1080px)

Rejestrator w standardzie wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyjścia video: HDMI oraz VGA. Pozostałe parametry to wysoka max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080, 2 porty USB oraz możliwość zamontowania 1 dysku twardego o max pojemności max. 4TB. Dodatkową zaletą jest wbudowany port RS-232 (możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi).

Obsługa rejestratora DVR możliwa jest za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową. Podobnie jak w pozostałych urządzeniach firmy [BCS](#), rejestrator **BCS-DVR0401QEA-II** można obsługiwać poprzez internet oraz urządzenia mobilne.

Urządzenie posiada cztery wejścia alarmowe i trzy wyjścia przekaźnikowe.

### **Parametry techniczne BCS 0401 QEA II:**

- Rejestrator 4 kanałowy,
- funkcjonalność - pentaplex,
- kompresja - H.264,
- nagrywanie
  - **główny strumień 4 kanały w D1 i 960H po 25kl/s na kanał** (100 kl/s w D1 na rejestrator ),
  - extra strumień CIF 6kl/s,
- port USB - 2,
- dyski twarde - 1 (max. 4TB),
- audio
  - wejście i /wyjście - 1/1,
  - dwukierunkowy tor audio - tak,
- wyjścia alarmowe - TAK,
- wyjścia przekaźnikowe - 3 ,
- wyjścia video - BNC, VGA, **HDMI**,
- RS-485 - tak,
- sterowanie PTZ - tak,
- **max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080**,
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN,
- funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB,
- program PSS, DMSS,
- zasilanie - 12V/2A,
- wymiary - 1U (325×245×45)
- gwarancja 24 miesiące