

## AFG-2004/2A 1L1G Centrala oddymiania AFG

**Producent:** AFG

**Cena netto:** 1190.00 zł

**Cena brutto:** 1463.70 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Centrala **AFG-2004/2A 1L1G AFG** jest urządzeniem sterującym do systemów oddymiania i przewietrzania. Stosowane w automatyce i zabezpieczeniach pożarowych.

Centrala służy do sterowania i zasilania wszystkich elementów systemu. Posiada możliwość podłączenia urządzeń detekcyjnych - czujki dymu, ręcznych przycisków oddymiania RPO-01, przycisków przewietrzania PP-20 oraz całego szeregu urządzeń wykonawczych w systemach oddymiania i przewietrzania jak:

- Napędów klap oddymiających
- Napędów okiennych
- Zatrasków elektromagnetycznych (elektrowyzwalaczy) klap pneumatycznych lub klap wentylacji PPOŻ wyposażonych w elektrowyzwalacz
- Siłowników klap wentylacji PPOŻ
- Napędów drzwiowych
- Napędów kurtyn dymowych
- Styczników wentylatorów napowietrzających i oddymiających

### Opis urządzenia / dane techniczne:

- **1L1G Standard 1 Linia oddymiania - 1 Grupa przewietrzania**
- Brak możliwości współpracy z centralami CSP - systemami SSP/SAP
- Obciążalność prądowa 2A
- Napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz
- Napięcie pracy: 21÷32VDC
- Liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt.
- Obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
- Stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: I
- Aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Obudowa z miejscem na akumulatory (wymagane 2szt. 12V - 1,2Ah)

- Wymiary obudowy: 310 x 310 x 120 mm