

BCS-HIP1130 Kamera wewnętrzna IP 1,3MPx, CMOS BCS

Producent: BCS

Cena netto: 564.23 zł

Cena brutto: 694.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-HIP1130 Kamera wewnętrzna IP z wbudowanym szerokokątnym obiektywem o ogniskowej 3.6 mm BCS. Kamera umożliwia zapis z prędkością 15 klatek na sekundę w rozdzielczości 1,3MPx (1280x960) oraz 25 klatek na sekundę w rozdzielczości 720P (1280x720).

Uwaga. Kamera została wycofana z produkcji. Produkt zastępczy: BCS-HIP1130M

Parametry techniczne kamery IP BCS HIP 1130:

- 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- **Obiektyw szerokokątny o ogniskowej 3.6mm**
- Czułość w trybie kolorowym: 0.1 lux / F1.8
- Funkcje:
 - Balans bieli (ATW)
 - Kompensacja tła BLC / HLC
 - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
 - Kontrola wzmocnienia AGC
 - Redukcja szumów (NR) - działa tylko przy włączonym AGC
- Funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, strefy zastrzeżone, odbicie lustrzane,
- Prędkość transmisji:
 - strumienia głównego

- 25 kl/s w rozdzielczości 720P (1280×720),
- **15 kl/s w rozdzielczości 1.3M (1280×960)**
- strumień pomocniczy
 - 25 kl/s w rozdzielczości D1 / CIF
- Funkcje sieci:
 - podłączenie sieci: RJ-45
 - ONVIF ver 2.0
 - Użytkownicy mobilni: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
 - Użytkownicy: maksymalnie 10 załogowanych
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Pobór mocy: 5W z włączonym LED
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Obudowa metal + plastik, uchwyt w kpl.
- Wbudowana dioda światła białego - zasięg 5m
- Wymiary dł / wys / szer: 66.6 x 43 x 131,2 mm