

BCS-TIP6200IR Kamera IP zewnętrzna z promiennikiem IR 2.0 Megapixel FullHD BCS

Producent: BCS

Cena netto: 1828.46 zł

Cena brutto: 2249.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-TIP6200IR Kamera IP zewnętrzna z promiennikiem IR 2.0 Megapixel, obiektyw 3-9mm BCS

Kamera wycofana z oferty.

Cechy podstawowe kamery BCS TIP 6200IR

- **kamera 2.0 FullHD Wodoodporna kamera z promiennikiem IR LED zasięg: 20m**
- **obsługa standardu Onvif 1.02**
- przetwornik 1/3" 2Mpx PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s w rozdzielczości 1080P (1920x1080)
- **zdalnie regulowany obiektyw w zakresie od 3 do 9mm / F1.2 CS Auto Iris**
- karta Micro SD max 32 GB
- klasa szczelności IP66
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- DC12V PoE (AC24 opcja)
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS

Parametry techniczne kamery IP BCS-TIP6200IR:

• OGÓLNE

- Procesor: TI DaVinci Seria DSP
- System operacyjny: LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie)
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

• KAMERA

- **Przetwornik: 1/3" 2.0 Mp PS Exmor CMOS**
- Rozdzielczość: 1920(H)×1080(V)
- Migawka: Auto/Ręczna 1/50~1/10000s
- Min. Oświetlenie:
 - 0.2 Lux / F1.2 (kolor),
 - 0.01 Lux / F1.2 (B/W)
 - 0 Lux (B/W, IR włączony)
- Stosunek S/N: >50dB
- Wzmocnienie AGC: Auto/Ręczny
- Balans Bieli ATW: Auto/Ręczne
- Kompensacja tła BLC / HLC
- Dzień/Noc: ICR
- **Obiektyw: zamontowany, Auto Iris, 3~9 mm / F 1.2**
- **Zdalna regulacja obiektywu**

• VIDEO

- Kompresja: H.264/MJPEG
- Rozdzielczość:
 - **1080P (1920x1080)**
 - SXGA (1280x1024)
 - 1.3M (1280x960)
 - 720P (1280x720)
 - D1 (704x576 / 704x480)
 - CIF (352x288)
- Prędkość transmisji:
 - 1080P/SXGA/1.3/720P/D1(1~25kl/s)
 - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
- Przepływność:
 - H.264: 32K~8Mbps
 - MJPG: 32K~12Mbps
- Format Video: PAL
- Wyjście Analogowe: 1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

• AUDIO

- Kompresja Audio: G.711a / G.711u / PCM
- Bit Rate: 128kbps/64kbps/10.2kbps
- Wejścia: 1 kanał 3.5mm RCA
- Wyjścia: 1 kanał 3.5mm RCA

• SIEĆ

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
- Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja

• POZOSTAŁE

- Zasilanie: DC12V, PoE
- Pobór mocy: <10W z wł IR
- Zasięg IR LED: 20 metrów

- Stopień ochrony IP66
- Temperatura pracy: -25°C~+50°C, 10%~90%
- Wymiary: śr. 104mm×306.7mm
- Waga: 1.5 Kg