

OP-MA765R P Optima Panel cyfrowy MASTER z czytnikiem RFID (popiel) ELFON

Producent: Elfon

Cena netto: 754.47 zł

Cena brutto: 928.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



10x brelok RFID
GRATIS

Opis produktu:

Cyfrowy system wideodomofonowy wielostrefowy Optima **OP-MA765R P ELFON** (Optima Master-Slave 765) z wejściami nadrzędnymi i wejściami podrzędnymi. Umożliwia nawiązywanie połączeń audio / wideo z maksymalnie 4 wejść głównych do maksymalnie 15 stref (lokalnych linii unifonów lub linii wideo).

Urządzenie w wandaloodpornej obudowie ze stopu cynku i aluminium w kolorze popielatym (szarym).

Zastosowanie dużego, podświetlanego wyświetlacza graficznego i przejrzystego menu, umożliwiając w łatwy i intuicyjny sposób zmianę parametrów systemu. Dodatkowo starannie dobrane ustawienia fabryczne panela pozwalają w wielu przypadkach na natychmiastową instalację systemu bez potrzeby ingerencji w konfigurację.

Do każdej stacji bramowej **OP-MA765R G ELFON** - 10 breloków zbliżeniowych **ID-BR1RF IdGO** dodajemy GRATIS.

Właściwości OP-MA765R P Elfon:

- W każdej strefie (lokalnej linii unifonów bądź wideo) może pracować maksymalnie **255 unifonów**
- Do każdej strefy czyli lokalnej linii można podłączyć maksymalnie **4 panele Slave** dla zachowania komunikacji pomiędzy każdym z paneli Slave z każdym z unifonów w strefie
- Maksymalna liczba lokali (unifonów) **765**
- System może obsługiwać **4 wejścia nadrzędne** (panele Master Optima MA765R(C)) i maksymalnie **60 wejść podrzędnych** (panele Slave Optima SL255(RC))
- **Kolor obudowy: popiel**

Wejściami głównymi mogą być np. główne bramy wejściowe na teren osiedla, a strefami mogą być np. poszczególne budynki, grupy budynków, klatki, itp. Z poszczególnych paneli nadrzędnych Master możemy zadzwonić do każdego lokalu każdej strefy (lokalnej linii unifonów lub linii wideo), nie blokując przy tym łączności pomiędzy panelami Slave a unifonami w strefach.

Dodatkowo, system wideo Optima Master-Slave posiada dwie możliwości konfiguracji - połączenie linii komunikacyjnej wideo może być poprowadzone magistralowo, bądź przy użyciu rozdzielacza sygnału wideo - w gwiazdę. Ułatwia to przystosowanie instalacji domofonowej do istniejącej zabudowy.

Jeden z paneli Master może być także zamontowany u portiera, który będzie miał możliwość zadzwonienia do każdego lokalu.

Najważniejsze cechy cyfrowego (2-przewodowego) systemu wielostrefowego Optima OP-MA765R P ELFON

- Obsługa do 765 lokali
- Maksymalnie 15 stref dostępu czyli lokalnych linii unifonów
- Maksymalnie 4 panele nadrzędne Master OptimaMA765
- Maksymalnie 60 paneli podrzędnych Slave OptimaSL255
- 3 rodzaje wybierania z panela MASTER: jednoetapowe (w ciągu numer bloku i numer mieszkania), dwuetapowe (numer bloku(dzwonek)numer lokalu) i bezpośrednio (numer mieszkania)
- Czytnik RFID dzięki któremu możliwe jest otwarcie zamka za pomocą breloków i kart (kluczy RFID) w standardzie UNIQUE.
- Funkcje testowe do konfiguracji systemu: test komunikacji lokalnej, test komunikacji systemu
- Usługa PORTIERSKA możliwość montażu panela Master u Portiera w celu komunikacji Portiera ze wszystkimi mieszkańcami osiedla
- Optima PC-MS - program konfiguracyjny do cyfrowych systemów Optima umożliwia konfigurację całego systemu za pomocą komputera i wygenerowanie jednego pliku, który następnie wgrywa się do wszystkich paneli, system sam rozpoznaje jakie informacje zaimplementować do danego panela, dzięki czemu unikniemy błędów związanych z konfiguracją poszczególnych paneli
- Optymalna rozległość instalacji do 350 metrów
- Panel wandaloodporny z dużym graficznym podgrzewanym wyświetlaczem LCD
- Każdy panel zabezpieczony jest indywidualnym kodem serwisowym w celu ochrony przed kradzieżą, fabryczny kod serwisowy jest zmieniany przez instalatora podczas pierwszej konfiguracji panela
- Produkt polski

Uwaga! Do panela należy dokupić osobno obudowę natynkową lub podtynkową.