

## **BCS-T470IR35-B Kamera tubowa zewnętrzna, promiennik IR o zasięgu do 35m**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 200.00 zł

**Cena brutto:** 246.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**BCS-T470UIR35-B** to wysokiej jakości kamera zewnętrzna, przeznaczona do systemów telewizji przemysłowej. Kamera posiada przetwornik CCD wysokiej czułości i promiennik podczerwieni, przez co idealnie nadaje się do wykorzystania w systemach nadzoru wizyjnego. Regulowany obiektyw pozwala na zmianę kąta widzenia (ogniskowa: 2.8-12 mm).

Literka "U" w symbolu oznacza, że kamera posiada menu ekranowe OSD z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi. Dostęp do menu kamery jest możliwy poprzez pilota BCS-UTC.

**Uwaga. Kamera została wycofana z oferty BCS. Model archiwalny.**

### **Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje kamery zewnętrznej BCS:**

- wysoka rozdzielczość kamery do 700 linii oparta o układy DSP SONY EFFIO E i przetwornik SONY CCD
- wysoka czułość do 0,01 lux w obrazie kolorowym
- **kamera dualna z elektroniczną funkcją Color Cut,**
- menu ekranowe z wieloma funkcjami konfigurowalnymi,
- funkcje AGC, AES, BLC, HLC,
- funkcja ATR / D-WDR poprawiająca widoczność detali w kontrastowych planach obserwacyjnych,
- funkcja NR niwelująca szумы występujące przy działającej funkcji AGC,
- detekcji ruchu, maski prywatności

## Specyfikacja techniczna kamery BCS T470 UIR35

- przetwornik 1/3" CCD SONY
- układ DSP SONY EFFIO E
- rozdzielczość:
  - 650 linii w kolorze
  - 700 linii w trybie B/W
- ilość pikseli: 976(H) x 582 (V)
- czułość 0 lux przy załączonym IR F2.0 (wł. IR),
- **regulowany obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie: 2.8-12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości,**
- menu ekranowe OSD z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- promiennik podczerwieni: **zasięg IR do 35m**
- szyba dzielona z kołnierzem separującym promiennik od obiektywu
- 4 strefy prywatności,
- strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- **elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT**
- korekcja Gamma, AGC, AES, BLC, HLC
- funkcja ATR poprawiająca dynamikę kamery z możliwością konfiguracji,
- zewnętrzna obudowa kamery, IP66,
- uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- zasilanie DC12V
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,

Kamera występuje tylko w obudowie w kolorze białym **BCS-T470IR35-B**