

## **BCS-T170UIR25 Kamera tubowa zewnętrzna, promiennik IR o zasięgu do 25m**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 200.00 zł

**Cena brutto:** 246.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**BCS-T170UIR25** to wysokiej jakości kamera zewnętrzna, przeznaczona do systemów telewizji przemysłowej. Kamera posiada przetwornik CCD wysokiej czułości i promiennik podczerwieni, przez co idealnie nadaje się do wykorzystania w systemach nadzoru wizyjnego.

Kamera BCS-T170UIR25 posiada menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, w którym użytkownik może dopasować ustawienia kamery do obserwowanego planu.

Litera "U" w symbolu oznacza, że kamera posiada menu ekranowe OSD z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi. Dostęp do menu kamery jest możliwy poprzez pilota [BCS-UTC](#).

**Uwaga! Końcówka serii. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.**

Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje kamery zewnętrznej BCS:

- wysoka rozdzielczość kamery do 700 linii (B/W) oparta o układy DSP SONY EFFIO i przetwornik CCD
- wysoka czułość do 0,01 lux w obrazie kolorowym i 0 lux przy włączonym promienniku podczerwieni
- **elektroniczna funkcja dualna Color Cut**
- menu ekranowe z wieloma funkcjami konfigurowalnymi: BLC, HLC, AGC

- funkcja ATR / D-WDR poprawiająca widoczność detali w kontrastowych planach obserwacyjnych
- funkcja NR niwelująca szумы występujące przy działającej funkcji AGC
- funkcja detekcji ruchu i maskowania stref prywatnych

### Specyfikacja techniczna kamery **BCS T170 UIR25**

- przetwornik 1/3" CCD SONY
- układ DSP SONY EFFIO E
- rozdzielczość:
  - 650 linii w kolorze
  - 700 linii w trybie B/W
- ilość pikseli: 976(H) x 582 (V)
- czułość 0 lux przy załączonym IR F2.0 (wł. IR),
- **stały, szerokokątny obiektyw o ogniskowej: 3,6 mm**
- menu ekranowe OSD z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- promiennik podczerwieni: **zasięg IR do 25m**
- szyba dzielona z kołnierzem separującym promiennik od obiektywu
- 4 strefy prywatności, strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- **elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT**
- korekcja Gamma, AGC, AES, BLC, HLC
- funkcja ATR poprawiająca dynamikę kamery z możliwością konfiguracji,
- zewnętrzna obudowa kamery, IP66,
- uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- zasilanie DC12V
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,