

AWO221 Obudowa PULSAR 17/TRP40/DSPR/S/G3 przeznaczona do montażu central i modułów systemów alarmowych

Producent: Pulsar

Cena netto: 222.76 zł

Cena brutto: 274.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Obudowa uniwersalna natynkowa **AWO 221 PULSAR** przeznaczona jest do budowy systemu alarmowego zgodnego z wymaganiami normy alarmowej EN50131 w stopniu 3 (GRADE 3). Posiada miejsce na akumulator o pojemności **17Ah/12V**. Wbudowany transformator **TRP 40VA**.

Przystosowana jest do montażu central różnych producentów, m.in.: DSC, Satel, PARADOX, RISCO, PYRONIX, TELMOR, ROEL, ROGER, EBS, PULSAR.

Podstawowe właściwości AWO 221 Pulsar

- Konstrukcja zgodna z normą EN50131, stopień 3 - **GRADE 3**
- Wymiary [mm]: W=320, H=300, D=90
- Transformator: TRP 40VA / 16V / 18V, IP20
- Miejsce na akumulator: 17Ah / 12V
- Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy, oderwanie od ściany
- Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana, dystans od ściany 15mm

Dane techniczne obudowy AWO221 Pulsar

- Miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- Transformator: TRP 40VA / 16V / 18V
- Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
- Wyjście zasilania:
- U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%),

- $I_1=2,2A$ lub $I_2=2,0A$ (max.)
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, $-10^{\circ}C \div 40^{\circ}C$
- Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1 [mm], zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
- Zastosowanie: do wewnątrz
- Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 × mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, $0,5A@50VDC$ max. NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
- Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy × 2, od czoła obudowy
- Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery „C”, brak zawiasów
- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, spełnia normę PN-EN50131 Stopnia3.