

## **BCS-TIP8301IR-I Kamera IP 3.0 MPx z promiennikiem IR, Dzień/Noc, ICR, WDR BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1729.27 zł

**Cena brutto:** 2127.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**BCS-TIP8301IR-I** to kamera należąca do najnowszej serii urządzeń **IP o rozdzielczości 3.0 MPx**, z zaimplementowanym **procesorem PS Aptina o matrycy CMOS**, który w porównaniu do obecnie oferowanych rozwiązań ma wiele cech wpływających na jakość obrazu, zajętość archiwum na dysku rejestratora lub zużywaną do pracy kamery energię.

Kamera BCS TIP8301IR I wyposażona została m.in. w **funkcję poszerzonej dynamiki WDR** oraz w **funkcję DEFOG**, umożliwiającą korekcję obrazu zakłóconego wpływem mgły, czy też deszczu. Zdecydowaną zaletą kamery jest także promiennik podczerwieni IR LED o zasięgu do 30 metrów wykonany w **technologii Black Glass**.

Urządzenie posiada funkcję inteligentnej detekcji, informuje np. o przekroczeniu wirtualnej linii lub pozostawieniu obiektu.

### **CECHY PODSTAWOWE KAMERY BCS-TIP8301IR-I:**

- Przetwornik: **1/3" 3.0 MP PS APTINA CMOS**
- Kompresja video: H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- **Prędkość transmisji: 25kl/s przy 3.0 MPx (2048×1536)**
- Funkcja poszerzonej dynamiki **WDR**
- **Obsługa ICR Dzień/Noc**
- Funkcje **DEFOG, ROI, EIS**, detekcja twarzy
- Funkcje inteligentnej detekcji - przekroczenie linii, pozostawienie obiektu
- Wbudowany **obiektyw 2,7~12mm/F1.4 Auto Iris**
- Wbudowany **promiennik IR LED zasięg do 30 metrów**
- **Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass**
- Wbudowane **wejście kart Micro SD max 64GB**
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Standard IP66,
- 1 wejście / wyjście audio;

- 1 wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS
- System montażu **Easy Adjustment**
- Opcjonalnie dostępna puszka montażowa **BCS-AT48**