

## BCS-CVR0402 Rejestrator HDCVI 4 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 728.46 zł

**Cena brutto:** 896.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Rejestrator 4 kanałowy** o symbolu **BCS-CVR0402** to zaawansowane technicznie urządzenie oparte o **interfejs HDCVI (High Definition Composite Video Interface)** - **innowacyjną technologię przesyłu obrazu HD i FullHD**. Wykorzystując standard HDCVI możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego **transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponującą odległość do blisko 500m**. Technologia HDCVI wykorzystująca **standardy jakości obrazu 1080p i 720p** jest niezaprzeczalnym przełomem w dziedzinie udoskonalania wizyjnych systemów dozorowych.

Rejestrator BCS-CVR0402 nagrywa do **4 kanałów HDCVI w rozdzielczości 720P z prędkością maksymalną 100kl/s**, wyposażony jest w **wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA** oraz posiada możliwość podpięcia **dwóch dysków HDD**.

Uwaga. Końcówka serii, produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.  
**Sugerowany zamiennik: [BCS-CVR0402-II](#) z opcją trybrydy IP.**

### Parametry 4 kanałowego rejestratora HDCVI BCS CVR 0402:

- **rejestrator 4 kanałowy obsługujący standard HDCVI**
- funkcjonalność PENTAPLEX
- kompresja H.264
- **nagrywanie do 4 kanałów HDCVI z prędkością 100kl/s z rozdzielczością 720p**
- 2 x porty USB
- **możliwość podpięcia 2 dysków twardech**
- audio wej/wyj - 4/1
- dwukierunkowy tor audio - tak
- wejścia alarmowe - 4
- wyjścia przekaźnikowe - 3
- **wyjścia video - BNC, VGA, HDMI**

- RS-232 - tak,
- RS-485 - tak
- sterowanie PTZ - tak
- max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID,
- obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS
- RJ-45 - 1,
- zasilanie - DC 12V/5A
- wymiary - 1U (375x285x55),
- waga - 2.35kg (bez HDD)

Opis systemu HDCVI w naszej [Bazie wiedzy](#) w artykule pt. [HDCVI technologia przesyłu obrazu HD i FullHD w systemach monitoringu](#).