

## BCS-DMIP1200A-6.0 Kamera IP 2.0 Mpx, kopułowa BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 564.23 zł

**Cena brutto:** 694.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa **BCS-DMIP1200A** należy do urządzeń **IP o rozdzielczości 2.0 MPx**. Kamera posiada wbudowany obiektyw o **ogniskowej 6 mm** (występuje również w wersji z obiektywem: 8mm, 3.6mm oraz 2.8mm).

Całość znajduje się w metalowej wandaloodpornej obudowie (IK10) Zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

### Cechy podstawowe kamery BCS-DMIP1200A-6.0

- 2.0 MP Full HD Wandaloodporna kamera kopułowa
- **przetwornik 1/3" 2.0 Mp Sony Exmor CMOS**
- kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- **wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA**
- obsługa trzech strumieni video
- max. 25 kl/s przy rozdzielczości 1080P (1920x1080)
- **wbudowany obiektyw: 6 mm**
- karta Micro SD max. 64 GB
- standardy: IK10
- zasilanie: DC12V, **PoE** (802.3af)
- wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS
- opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie: BCS-AD1 lub BCS-UD1

### Parametry techniczne kamery IP BCS-DMIP1200A-6.0:

- Ogólne
  - Procesor: **wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA**

- System operacyjny: LINUX
- Funkcjonalność: Pentaplex (równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie)
- Interfejs: WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
- Kamera
  - Przetwornik: 1/3" 2.0 Mp Sony Exmor CMOS
  - Rozdzielczość: 1920(H)×1080(V)
  - Elektr. przysłona: Auto/Ręczna 1/3~1/10000s
  - Min. Oświetlenie:
    - 0.1 Lux / F1.2 (kolor),
    - 0.05 Lux / F1.2 (B/W)
  - Stosunek S/N: >50dB
  - Wzmocnienie: Auto/Ręczny
  - Balans Bieli: Auto/Ręczne
  - Dzień/Noc: Elektroniczny Dzień/noc
  - **Obiektyw: 6 mm**
- VIDEO
  - Kompresja: H.264/MJPEG
  - Rozdzielczość:
    - **1080P (1920x1080)**
    - 720P (1280x720)
    - D1(704x576 / 704x480)
  - Prędkość transmisji:
    - 1080P/720P/D1(1~25kl/s)
    - Pomocniczy strumień: D1/CIF (1~25 kl/s)
  - Przepływność: 160K~8Mbps
  - Stopklatka: Max. 1 kl/s JPEG
- SIEĆ
  - Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
  - Funkcje Sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, SSL,TCP/IP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, Bonjour, ONVIF, IGMP,
  - Operacje zdalne: Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja
- INTERFEJSY
  - Karta SD: Max 64GB (nagrywanie lokalne),
- POZOSTAŁE
  - Zasilanie: DC12V,, PoE
  - Pobór mocy: <4W
  - Temperatura pracy: -10°C~+60°C, 10%~90%
  - Wymiary: śr. 110mm×54mm
  - Waga: 0,4 Kg