

BCS-DMIP1200IR-E-IV Kamera IP 2.0 Mpx, 2.8mm, kopułowa BCS

Producent: BCS

Cena netto: 460.98 zł

Cena brutto: 567.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa BCS-DMIP1200IR-E-IV oparta jest o technologię **IP** i obsługuje dwa strumienie video. Posiada wysokiej jakości przetwornik **PS CMOS 1/3" 2 Mpx** i obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm. Gwarantuje niezawodną pracę przy **promienniku podczerwieni**, dzięki któremu kamera staje się skuteczniejszą przy słabych warunkach świetlnych otoczenia na odległość **do 30 metrów**.

Na uwagę zasługuje wbudowana obsługa standardu **Onvif**, która gwarantuje użytkownikom urządzenia jego pewność działania i kompatybilność z urządzeniami różnej konfiguracji, co pozwala w praktyce na dobór dowolnego sprzętu z oferty różnych producentów **bez potrzeby sprawdzania kompatybilności**.

DMIP1200IR-E-IV firmy **BCS** posiada klasę szczelności IP66, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Urządzenie kompatybilne jest z dodatkowymi adapterami montażowymi BCS-AD11, BCS-AT135, BCS-AT48 oraz BCS-UDU.

Uwaga. Kamera została wycofana z oferty, jej zamiennikiem o podobnych parametrach może być urządzenia o symbolu **BCS-DMIP1201IR-E-V**.

Kamera DMIP1200IR-E-IV BCS została wyposażona w funkcje:

- **Dzień / Noc** (*IR Cut Filter*)
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.

- **AWB**, czyli funkcja balansu bieli, która reguluje reakcję urządzenia na różną temperaturę światła tak, aby rejestracja bieli oraz szarości odwzorowywała barwy naturalne.
- **Standard Onvif profil S**, czyli kompatybilność z wszelkimi urządzeniami dostępnymi na rynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY ZEWNĘTRZNEJ IP BCS-DMIP1200IR-E-IV BCS:

Model / Producent		BCS-DMIP1200IR-E-IV
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 2 Mpx CMOS
Ilość pikseli		1920 (H) x 1080 (V)
Czułość		• 0.08 lux / F2.0 (1/3s) • 0.3 lux / F2.0 (1.30s) • 0 lux / F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N		więcej niż 50 dB
Balans bieli (AWB)		auto / ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8 mm / F2.0
	Kompensacja tła	kąt widzenia: H: 110°, V:56°
	Migawka	BLC / HLC / D-WDR
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie (1/3-1/100000)
	Redukcja szumów (DNR)	zabezpieczenie przed migotaniem
	Kompresja	auto / ręcznie
Funkcje wideo		3DNR - wyłączony / włączony
		regulacja
		H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
		1080p (1920x1080)
		1.3M (1280x960)
		720P (1280x720)
Funkcje sieci	Rozdzielczość	D1 (704x576)
		VGA (640x480)
		CIF (352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080p i mniej (1~25 fps)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1 / VGA / CIF (1~25 fps)
	Przepływność	H.264: 32~10240 kbps
Funkcje dodatkowe	Podłączenie sieci	H.265: 12~6400 kbps
	Protokoły	RJ-45 (10/100Base-T)
		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Multicast, QoS, Easy4ip, Bonjour
	Zgodność	ONVIF
		PSIA
		CGI
Funkcje dodatkowe	Użytkownicy mobilni	iOS
		Android
	Użytkownicy	maksymalnie 20 zalogowanych
	Detekcja ruchu	4 obszary (czułość, położenie, rozmiar, próg)
	Strefy zastrzeżone	4 obszary (rozmiar, położenie)
	Obrót obrazu	Mirror / flip 90°, 180°, 270°
Funkcje dodatkowe	Wyostrażanie	auto
	Funkcja dzień/noc	mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	do 30 metrów

Zasilanie [V DC]	12
Pobór mocy [W]	PoE (802.3af)
Temperatura pracy [°C]	4.1 (max.)
Waga [g]	od -30 do 60
Wymiary [mm]	230
Obudowa	Ø 93 x 84.9
	IP66