

## **AWO000EI 7/EI20/DSPR** **Uniwersalna obudowa z** **transformatorem do centrali** **alarmowej PULSAR**



**Producent:** Pulsar  
**Cena netto:** 85.37 zł  
**Cena brutto:** 105.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

Obudowa uniwersalna **AWO000EI Pulsar** wyposażona jest w transformator EI 20 VA / 16 V / 18 V. Posiada miejsce na akumulator **7Ah / 12V**. Przeznaczona jest między innymi do central DSC, Satel, Crow, Summit i innych.

Produkt wykonany jest z blachy (0.7 mm) zabezpieczonej przed korozją (kolor RAL 9003). W modelu AWO000EI zastosowano zabezpieczenie antysabotażowe (czujnik otwarcia).

### **DANE TECHNICZNE PULSAR AWO-000EI:**

- Zastosowanie: do wewnątrz
- Transformator: **EI 20 VA / 16 V / 18 V**
- Miejsce na akumulator: **7 Ah / 12 V**, ołowiowo kwasowy suchy (SLA)
- Zamykanie: skręcana (blacho-wkręt x4)
- Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9003
- Waga:
  - netto: 2.00 kg
  - brutto: 2.10 kg
- Wymiary:
  - wewnętrzne: 250 x 250 x 80 [mm]
  - zewnętrzne: 255 x 255 x 88 [mm]
- Zastosowanie: do wewnątrz
- Temperatura pracy: od -10 °C do 40 °C
- Wilgotność względna RH: 90 %
- Zasilanie: 230 V/AC (-15/+10 [%]), 50 Hz (max. 120 mA)
- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS
- Uwagi:
  - możliwość montażu zamka
  - posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

### **Przeznaczenie natynkowej obudowy Pulsar AWO 000 EI:**

- do central DSC (PC 1404, 1616, 1832)
- do central SATEL (CA4V1, CA5, CA6, VERSA5,10, INTEGRA 24)
- do central CROW (RUNNER 4,8)
- do central SUMMIT (PENTA)