AWO220EI 17/EI40/DSPR/S Uniwersalna obudowa z transformatorem do centrali alarmowej PULSAR

Producent: Pulsar
Cena netto: 103.25 zł
Cena brutto: 127.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Obudowa uniwersalna **AWO220EI Pulsar** wyposażona jest w transformator **EI 40 VA / 16 V / 18 V**. Posiada miejsce na akumulator 17Ah / 12V. Przeznaczona jest między innymi do central DSC, Satel, Crow, Texecom, Roger i innych.

Produkt wykonany jest z blachy (0.7 mm) zabezpieczonej przed korozją (kolor RAL 9003). W modelu AWO220EI zastosowano zabezpieczenie antysabotażowe (czujnik otwarcia).

DANE TECHNICZNE PULSAR AWO-220EI:

- Zastosowanie: do wewnątrz
- Transformator: **EI 40 VA / 16 V / 18 V**
- Miejsce na akumulator: 17 Ah / 12 V, ołowiowo kwasowy suchy (SLA)
- Zamykanie: skręcana (blacho-wkręt x4)
- Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9003
- Waga:
  - netto: 3.00 kg
  - brutto: 3.20 kg
- Wymiary:
  - wewnętrzne: 320 x 300 x 90 [mm]
  - zewnętrzne: 325 x 305 x 98 [mm]
- Temperatura pracy: od -10 ºC do 40 ºC
- Wilgotność względna RH: 90 %
- Zasilanie:230 V/AC (-15/+10 [%]), 50 Hz (max. 200 mA)
- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS
- Uwagi:
  - możliwość montażu zamka
  - posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Przeznaczenie natynkowej obudowy Pulsar AWO 220 EI:

- do central DSC (PC 1616, 1832, 1864, 4020) + 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

- do central SATEL (CA4V1, CA5, CA6 (VERSA5,10, 15, CA10) + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1) (INTEGRA 24, 32) + 2x CA64E, (SM))
- do central CROW (RUNNER 4, 8)
- do central TEXECOM (PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640)
- do central ROGER (PR402, CPR 32- SE)