

## **BCS-SDIP8230I Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Megapixel BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 0.00 zł

**Cena brutto:** 0.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**BCS-SDIP8230I** Kamera szybkoobrotowa IP 2.0MPx **BCS**

### **PARAMETRY PODSTAWOWE KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ IP 2.0MPX BCS SDIP 8230 I:**

- **Szybkoobrotowa kamera IP 2.0Mpx**
- **Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS**
- Wbudowana funkcja inteligentnej detekcji - Auto-tracking
- Obsługa standardu Onvif
- **Zoom optyczny 30x, zoom cyfrowy 16x**
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- **Max. prędkość nagrywania 25/30kl/s w rozdzielczości 1080P**
- **Dzień/Noc (ICR), Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC, DWDR**
- Do 24 stref prywatności, wbudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS
- **Max. prędkość pracy 240°/s, 360° ciągłego obrotu z Auto IP**
- Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek

- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp.
- Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej (prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom)
- Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania
- Automatyczna aktywacja Presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie
- Ruch w oczekiwaniu: wywołanie Presetów / Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- OSD oraz komunikaty dostępne w j. polskim
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 150m
- Wbudowane 7 wejść/2 wyjścia alarmowe
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Ochrona IP66, przepięciowa do 4000V
- Zasilanie 24V/3A (w zestawie)