

BCS-SDIP3320WDR-II Kamera szybkoobrotowa IP 3.0 Megapixel WDR BCS

Producent: BCS

Cena netto: 0.00 zł

Cena brutto: 0.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-SDIP3320WDR-II Kamera szybkoobrotowa IP 3.0MPx BCS

PARAMETRY PODSTAWOWE KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ IP 3.0MPX BCS SDIP 3320 WDR II:

- **Szybkoobrotowa kamera IP 3.0Mpx**
- **Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS**
- Obsługa standardu Onvif
- **Zoom optyczny 20x, zoom cyfrowy 16x**
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- **Max. prędkość nagrywania 15kl/s dla 3M, max. 25kl/s dla 1080P**
- **Dzień/Noc (ICR), Auto Iris, Auto Focus**
- **Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), AWB, BLC**
- Do 24 stref prywatności, wbudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS
- **Prędkość przy sterowaniu ręcznym:**
 - pozioma 300°/s
 - pionowa 250°/s
- **Prędkość między presetami:**
 - pozioma 400°/s
 - pionowa 300°/s

- Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp.
- Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej (prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom)
- Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania
- Automatyczna aktywacja Presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie
- Ruch w oczekiwaniu: wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- OSD oraz komunikaty dostępne w wielu językach
- Wbudowane 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, inteligentne pozycjonowanie 3D
- Temp. pracy od -40°C do 60°C
- Uchwyt ścienny w zestawie
- klasa szczelności IP67, przepięciowa do 4000V
- Zasilanie 24V/3A (w zestawie)