

BCS-SDIP2220A-II Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx, zoom optyczny 20x BCS

Producent: BCS

Cena netto: 2598.37 zł

Cena brutto: 3196.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera IP szybkoobrotowa BCS-SDIP2220A-II wyposażona w przetwornik **CMOS 1/2.8" 2 Mpx** oraz regulowany **obiektyw 4.7~94m** z zoom optycznym **30x** (16x - cyfrowy). Urządzenie posiada klasę szczelności obudowy IP67, która gwarantuje niezawodność w działaniu czy to w obszarze silnie zakurczonym, czy po potraktowaniu jej silnym strumieniem wody. Model **SDIP2220A III** zawiera wszystkie podstawowe dla siebie funkcje, m.in. **D-WDR**, **BLC**, Dzień / Noc **ICR** i cechuje się obsługą **trzech strumieni**.

Na uwagę zasługuje jednak wbudowana **funkcja inteligentnej detekcji** oraz obsługa standardu **Onvif**. **Kamera BCS SDIP2220A III** jest w stanie wykonać takie zalecenia, jak auto-tracking, pracę na wirtualnej linii detekcji, wykrycie nielegalnego parkowania bądź intruza, oraz wszelkie pozostawione lub zagubione przedmioty.

Natomiast wspomniany **standard Onvif** gwarantuje użytkownikom urządzenia jego pewność działania i kompatybilność z urządzeniami różnej konfiguracji, co pozwala w praktyce na dobór dowolnego sprzętu z oferty różnych producentów **bez potrzeby sprawdzania kompatybilności**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ BCS-SDIP2220A-II:

Przetwornik: Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowy, EXMOR, CMOS

Rozdzielczość: 1080P (1920×1080)

Kompresja Video: H.264

Ilość Strumieni: 2

Kompresja Audio: G.711a / G.711u / AAC

Obiektyw: 4.7mm ~ 94mm; F1.4- F2.6; H: 56.1°~3.1°

Zoom Optyczny: 20x

Funkcje PTZ: Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Inteligentne pozycjonowanie 3D
Prędkość Pan: Max prędkość pracy 400°/s
Zakres Pan: Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego
Maski Prywatności: Do 24 stref
Karta Pamięci: Gniazdo karty pamięci Micro SD do 128GB
Wej./Wyj. Audio: 1/1
Wej./Wyj. Alarm: 2/1
Zasięg IR: Brak
Ochrona IP: IP66, IK10
Onvif: tak
Wymiary i Waga: 2.5kg Φ186(mm) x 253(mm)
Warunki Pracy: -40°C ~ 60°C
Zasilanie: 24V/1,5A; PoE+(802.3at)
W zestawie: Uchwyt ścienny BCS-USDD, zasilacz