

BCS-SDIP4230A Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Megapixel BCS

Producent: BCS

Cena netto: 4500.00 zł

Cena brutto: 5535.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-SDIP4230A Kamera szybkoobrotowa IP 2.0MPx **BCS**

Uwaga. Kamera dostępna w nowej wersji: [BCS-SDIP4230A-III](#).

PARAMETRY PODSTAWOWE KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ IP 2.0MPX BCS SDIP 4230 A:

- **Szybkoobrotowa kamera IP 2.0Mpx typu Dzień/Noc z promiennikiem IR**
- **Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS**
- Obsługa standardu Onvif
- **Zoom optyczny 30x, zoom cyfrowy 16x**
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- **Max. prędkość nagrywania 25kl/s przy rozdzielczości 1080P, 50kl/s przy rozdzielczości 720P**
- Dual Streaming
- Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery DWDR, AWB, BLC,
- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- **Prędkość przy sterowaniu ręcznym:**

- pozioma 300°/s
- pionowa 200°/s
- **Prędkość między presetami:**
 - pozioma 400°/s
 - pionowa 300°/s
- 300 presetów, 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów
- Do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS
- **Zasięg promiennika IR:**
 - **80 metrów przy DC12V**
 - **100 metrów przy AC24V**
- Klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie
- Temp. pracy od -30°C do 60°C przy DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V
- Pobór mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W przy AC24V (IR włączony)
- Zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus