

BCS-SDIP4212A Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Megapixel BCS

Producent: BCS

Cena netto: 2998.37 zł

Cena brutto: 3688.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-SDIP4212A Kamera szybkoobrotowa IP 2.0MPx **BCS**

PARAMETRY PODSTAWOWE KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ IP 2.0MPX BCS SDIP 4212 A:

- Szybkoobrotowa kamera IP 2.0Mpx typu Dzień/Noc z promiennikiem IR
- Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS
- Obsługa standardu Onvif
- **Zoom optyczny 12x, zoom cyfrowy 16x**
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- **Max. prędkość nagrywania:**
 - 25kl/s przy rozdzielczości 1080P,
 - 50kl/s przy rozdzielczości 720P
- Dual Streaming
- Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery DWDR, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- **Prędkość przy sterowaniu ręcznym:**
 - pozioma 300°/s
 - pionowa 200°/s

- **Prędkość między presetami:**

- pozioma 400°/s
- pionowa 300°/s
- 300 presetów, 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów
- Do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS
- Zasięg promiennika 80m przy DC12V / 100m przy AC24V
- Klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie
- Temp. pracy od -30°C do 60°C przy DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V
- Pobór mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W przy AC24V (IR włączony)
- Zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)