

## **BCS-SDIP4212A Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Megapixel BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 2998.37 zł

**Cena brutto:** 3688.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**BCS-SDIP4212A** Kamera szybkoobrotowa IP 2.0MPx **BCS**

### **PARAMETRY PODSTAWOWE KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ IP 2.0MPX BCS SDIP 4212 A:**

- **Szybkoobrotowa kamera IP 2.0Mpx typu Dzień/Noc z promiennikiem IR**
- **Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS**
- Obsługa standardu Onvif
- **Zoom optyczny 12x, zoom cyfrowy 16x**
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- **Max. prędkość nagrywania:**
  - **25kl/s przy rozdzielczości 1080P,**
  - **50kl/s przy rozdzielczości 720P**
- Dual Streaming
- Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery DWDR, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- **Prędkość przy sterowaniu ręcznym:**
  - pozioma 300°/s
  - pionowa 200°/s

- **Prędkość między presetami:**

- pozioma 400°/s
- pionowa 300°/s
- 300 presetów, 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów
- Do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS
- Zasięg promiennika 80m przy DC12V / 100m przy AC24V
- Klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie
- Temp. pracy od -30°C do 60°C przy DC12V / -40°C do 70°C przy AC24V
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V
- Pobór mocy 13W/20W przy DC12V / 13W/23W przy AC24V (IR włączony)
- Zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)