

BCS-THA4130TDNIR Kamera tubowa z IR, AHD / ANALOG

Producent: BCS

Cena netto: 259.35 zł

Cena brutto: 319.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera tubowa zewnętrzna w metalowej obudowie **BCS-THA4130TDNIR** ze zintegrowanym regulowanym obiektywem w zakresie **od 2,8 do 12 mm F1.4** oraz **promiennikiem IR o zasięgu do 35 metrów**. Urządzenie przeznaczone jest do systemów monitoringu opartych o technologię **AHD** (wysoka rozdzielczość 720P) lub jako typowa **kamera analogowa** (960H).

Parametry techniczne kamery:

- Model BCS-THA4130TDNUIR
- **Tryb pracy: ANALOG 960H + AHD 1.3MPx**
- Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP;
- Rozdzielczość horyzontalna
 - ANALOG: **800TVL (kolor)** / 850TVL (B/W),
 - AHD: **720P (1280x720)**
- Czułość: 0 Lux / F2.0 (wł. IR),
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35 metrów,**
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V),
- **Obiektyw zmienno ogniskowy: 2,8-12 mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu;**
- Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Funkcje:
 - AGC, AES,
 - Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR,
 - Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR,
 - Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR),
- Obudowa metalowa IP66,

- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Kamera zewnętrzna **w kolorze grafitowym**,
- Zasilanie 12 VDC.

Zmiana trybu pracy kamery jest realizowana poprzez joystick (należy przytrzymać przycisk przez kilka sekund):

- **tryb AHD** - należy przytrzymać przycisk L (w lewo),
- **tryb Analog** - należy przytrzymać przycisk R (w prawo).

W kamerze BCS THA4130 TDN IR zastosowano:

- **funkcję AGC**, czyli automatyczną regulację wzmocnienia,
- **funkcję AES** (automatyczna migawka), która pozwala na uniknięcie powstawania smużenia podczas rejestracji ruchomych obiektów,
- mechaniczny filtr **ICR** - opis funkcji [ICR w naszej bazie wiedzy](#).