

## BCS-THA1130TDNIR Kamera tubowa z IR, AHD / ANALOG

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 187.80 zł

**Cena brutto:** 231.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera tubowa zewnętrzna w metalowej obudowie **BCS-THA1130TDNIR** ze zintegrowanym szerokokątnym obiektywem **3,6 mm F1.4** oraz **promiennikiem IR o zasięgu do 25 metrów**. Urządzenie przeznaczone jest do systemów monitoringu opartych o technologię **AHD** (wysoka rozdzielczość 720P) lub jako typowa **kamera analogowa** (960H).

Końcówka serii, produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

### Parametry techniczne kamery:

- Model BCS-THA1130TDNUIR
- **Tryb pracy: ANALOG 960H + AHD 1.3MPx**
- Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP;
- Rozdzielczość horyzontalna
  - ANALOG: **800TVL (kolor)** / 850TVL (B/W),
  - AHD: **720P (1280x720)**
- Czułość: 0 Lux / F2.0 (wł. IR),
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25 metrów,**
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V),
- **Szerokokątny obiektyw z ogniskową 3.6 mm,**
- Menu Ekranowe OSD,
- Funkcje:
  - AGC, AES,
  - Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR,
  - Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR,
  - Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR),

- Obudowa metalowa IP66,
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Kamera zewnętrzna **w kolorze grafitowym**,
- Zasilanie 12 VDC.

Zmiana trybu pracy kamery jest realizowana poprzez joystick (należy przytrzymać przycisk przez kilka sekund):

- **tryb AHD** - należy przytrzymać przycisk L (w lewo),
- **tryb Analog** - należy przytrzymać przycisk R (w prawo).

W kamerze BCS THA1130 TDN IR zastosowano:

- **funkcję AGC**, czyli automatyczną regulację wzmocnienia,
- **funkcję AES** (automatyczna migawka), która pozwala na uniknięcie powstawania smużenia podczas rejestracji ruchomych obiektów,
- mechaniczny filtr **ICR** - opis funkcji [ICR w naszej bazie wiedzy](#).