

## BCS-THA6130TDNIR3 Kamera tubowa z IR, AHD / ANALOG

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 354.47 zł

**Cena brutto:** 436.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera tubowa zewnętrzna w metalowej obudowie **BCS-THA6130TDNIR4** ze zintegrowanym regulowanym obiektywem w zakresie **od 2.8 do 12 mm F1.4** oraz **promiennikiem IR o zasięgu do 40 metrów**. Urządzenie przeznaczone jest do systemów monitoringu opartych o technologię **AHD** (wysoka rozdzielczość 720P) lub jako typowa **kamera analogowa** (960H).

Końcówka serii, produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. Bezpośrednim następcą tego modelu będzie kamera BCS-V-THA6130IR3

### Parametry techniczne kamery:

- Model BCS-THA6130TDNIR
- **Tryb pracy: ANALOG 960H + AHD 1.3MPx**
- Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP
- Rozdzielczość horyzontalna:
  - ANALOG: **800TVL (kolor)** / 850TVL (B/W),
  - AHD: **720P (1280x720 px)**
- Czułość: 0 Lux / F2.0 (wł. IR),
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 metrów z możliwością regulacji zasięgu świecenia,**
- Diody 3 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin,
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V),
- **Obiektyw zmienno ogniskowy: 2,8-12 mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu;**
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje:
  - AGC, AES,

- Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR,
- Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR,
- Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR),
- Obudowa metalowa IP66,
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Kamera zewnętrzna **w kolorze grafitowym**,
- Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe),
- Zasilanie 12 VDC / 6W..

Zmiana trybu pracy kamery jest realizowana poprzez joystick (należy przytrzymać przycisk przez kilka sekund):

- **tryb AHD** - należy przytrzymać przycisk L (w lewo),
- **tryb Analog** - należy przytrzymać przycisk R (w prawo).

W kamerze BCS THA6130 TDN IR 3 zastosowano:

- **funkcję AGC**, czyli automatyczną regulację wzmocnienia,
- **funkcję AES** (automatyczna migawka), która pozwala na uniknięcie powstawania smużenia podczas rejestracji ruchomych obiektów,
- mechaniczny filtr **ICR** - opis funkcji [ICR w naszej bazie wiedzy](#).