

## BCS-CVR1601-III Rejestrator HDCVI / ANALOG 16 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1619.51 zł

**Cena brutto:** 1992.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Rejestrator 16 kanałowy BCS-CVR1601-III** to zaawansowane technicznie urządzenie pracujące z kamerami **HDCVI / ANALOG**, oraz **opcjonalnie kamerami IP**. **Interfejs HDCVI (High Definition Composite Video Interface)** to **innowacyjna technologia przesyłu obrazu HD 720P i FullHD 1080P**. Wykorzystując standard HDCVI możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponującą odległość do blisko 500m.

Urządzenie zostało wyposażone w **wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI i VGA** oraz posiada możliwość podpięcia jednego dysku HDD o maksymalnej pojemności 4TB.

### Cechy charakterystyczne rejestratora BCS-CVR1601-III:

- opcja Trybrydy - możliwość podłączenia dwóch kanałów IP w rozdzielczości 1080p / 25 fps,
- ulubiony widok - możliwość utworzenia dowolnego podziału,
- na kanale 1, 5, 9, 13 istnieje możliwość ustawienia zapisu z prędkością 25 fps (1080p), oraz 7 fps na pozostałych kanałach,
- rejestrator sam wykrywa jaki standard jest podany na wejściu (samo-adaptowanie wejście Analog / HDCVI),

### Parametry rejestratora HDCVI / ANALOG / IP BCS CVR 1601 III:

- Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - **16 kanałów (max. 2 IP@1080P)**,
- funkcjonalność - pentaplex,
- kompresja - H.264,
- zapis:
  - **HDCVI** z max. prędkością **240 kb/s** w rozdzielczości **1080P** lub zamiennie do **2 kanały IP 1080P**
  - lub **HDCVI** z max. prędkością **400 kb/s** w rozdzielczości **720P** lub zamiennie do **2**

## kanały IP 1080P

- lub **ANALOG** 400 kl/s w rozdzielczości **960H** lub zamiennie do **2 kanały IP 1080P**
- audio:
  - wejścia: 1
  - wyjścia: 1
  - dwukierunkowy tor audio - tak,
- wyjścia video - VGA, HDMI,
- RS-485 - tak,
- sterowanie PTZ - tak,
- porty USB - 2,
- max. 1 dysk twardy o pojemności do 4TB,
- max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID,
- obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX,
- program Smart PSS, DMSS,
- sieć RJ-45 - 1,
- zasilanie - DC12V/2A,
- wymiary - mini 1U (325×255×55),
- waga - 1.5kg (bez HDD).

**Rejestrator BCS-CVR1601-III wer firmware 3.200.0001.17 2015-03-17 pracuje w jednym z trzech trybów:**

### **TRYB HDCVI ( PRZEŁĄCZANIE NA ANALOG AUTOMATYCZNIE )**

Kanały	Główny strumień	Extra strumień
1, 5, 9, 13	1080P z prędkością 25 kl/s	D1 z prędkością 25 kl/s
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16	1080P z prędkością 12 kl/s	D1 z prędkością 12 kl/s
<b>LUB</b>		
1-16	1080P z prędkością 15 kl/s	D1 z prędkością 12 kl/s

### **TRYB ANALOGOWY**

Kanały	Główny strumień	Extra strumień
1-16	960H z prędkością 25 kl/s	CIF z prędkością 25 kl/s

### **TRYB HDCVI + 2 CH IP**

Kanały	Główny strumień	Extra strumień
1, 5, 9, 13	1080P z prędkością 25 kl/s	D1 z prędkością 12 kl/s
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14	1080P z prędkością 7 kl/s	D1 z prędkością 6 kl/s
<b>LUB</b>		
1-14	1080P z prędkością 15 kl/s	D1 z prędkością 12 kl/s
	<b>+ KANAŁY IP</b>	
15, 16	1080Pz prędkością 25 kl/s (MAX BITRATE 4Mbit)	D1 z prędkością 25 kl/s

Rejestrator nie posiada:

- wejść alarmowych - brak,
- wyjść przekaźnikowych - brak,
- nagrywarka CD-R/RW - brak
- wyjścia przelotowe - brak,
- e-sata - brak,
- SPOT - brak,
- RS-232 - brak.

Opis systemu HDCVI w naszej [Bazie wiedzy](#) w artykule pt. [HDCVI technologia przesyłu obrazu HD i FullHD w systemach monitoringu](#).