

## **PSUPS20A12CR Zasilacz buforowy, 16 wyjść do kamer + 1 do rejestratora, miejsce na rejestrator PULSAR**

**Producent:** Pulsar  
**Cena netto:** 1326.00 zł  
**Cena brutto:** 1630.98 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

**Pulsar PSUPS20A12CR to zasilacz buforowy impulsowy posiadający jeden obwód do zasilania rejestratora (5 A / 12 V DC) oraz drugi do zasilania kamer analogowych (16x 0.8 A / 13.8 V DC). Model wyposażony jest w układ korekcji współczynnika mocy (PFC) i ochronę akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP).**

**Zasilacz PSUPS20A12CR przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń CCTV wymagających napięcia stabilizowanego 12 V DC.**

**W obudowie znajduje się miejsce na rejestrator o maksymalnych wymiarach 380x340x175 [mm] oraz dwa akumulatory 17Ah / 12V.**

### **CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA BUFOROWEGO PSUPS20A12CR PULSAR:**

- Bezprzerwowe zasilanie DC:
  - 11 - 13.8 V DC (do kamer)
  - 12 V DC (do rejestratora)
- **16 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami**
- **Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)**
- **Wbudowany układ korekcji współczynnika mocy (PFC)**
- Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- Prąd ładowania akumulatora 2 A / 4 A / 8 A ustawiany zworką
- **Miejsce na dwa akumulatory: 17 Ah / 12 V**
- Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- Sygnalizacja optyczna LED
- Zabezpieczenia:
  - przeciwzwarceniowe SCP
  - przeciążeniowe OLP
  - nadnapięciowe OVP
  - termiczne OHP
  - przepięciowe
  - antysabotażowe

- Wysoka sprawność 85 %
- **Szeroki zakres napięcia zasilania AC 176 ÷ 264 V**
- Wyjście 12 V / 5 A dedykowane do zasilania rejestratora

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA IMPULSOWEGO ZASILACZA PSUPS20A12CR PULSAR:**

- **Typ zasilacza: A (External Power Source)**
- Napięcie wyjściowe:
  - praca buforowa:
    - listwy bezpiecznikowe: 11 - 13.8 V DC
    - rejestrator: 11 - 12 V DC
  - praca bateryjna:
    - listwy bezpiecznikowe: 9.5 - 13.8 V DC
    - rejestrator: 9.5 - 12 V DC
- Sprawność: 85 %
- **Miejsce na dwa akumulatory: 17 Ah / 12 V**
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10 °C - +40 °C
- **Moc zasilacza: 300 W**
- Pobór prądu: 1.5 A @ 230 V AC
- Zamykanie: wkręt walcowy x2
- **Zasilanie: 176 - 264 V AC / 50 Hz**
- **Waga: 9.7 / 10.4 [kg]**
- **Wymiary: 413 x 535 x 180+8 [mm]**