

## **KW-E709TC-W Monitor głośnomówiący 7 cali, biały, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1278.86 zł

**Cena brutto:** 1573.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Monitor głośnomówiący **KW-E709TC-W** firmy **KENWEI** został wyposażony w 7 calowy **wyświetlacz dotykowy** w technologii pojemnościowej. Urządzenie umożliwia połączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii 709 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z jednego przycisku panelu zewnętrznego.

**Monitor posiada funkcję pamięci, obsługuje karty MicroSD o pojemności do 32 GB.**

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **CHARAKTERYSTYKA WIDEOMONITORA KW E709TC W KENWEI:**

- Dotykowy, 7-calowy wyświetlacz (technologia pojemnościowa)
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- Możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
- 10 melodii dzwonka i 5 poziomów głośności z opcją wyciszenia

- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- Przekaznik do obsługi bramy automatycznej
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych
- Interfejs w języku polskim

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA NATYNKOWEGO WIDEOMONITORA KW-E709TC-W KENWEI**

- Wyświetlacz: **7** cali TFT LCD w technologii pojemnościowej
- Wejścia dla kamer CCTV: 4
- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Regulacja czasu podglądu: 10 minut / 2 godziny / nieograniczony
- **Pamięć: obsługa MicroSD o pojemności do 32 GB**
- Język interfejsu: polski
- Zestaw zawiera zasilacz
- Funkcja:
  - automatycznego sekwencyjnego przełączania obrazu z kamer
  - interkomu
  - przekazania rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z 1 przycisku panelu bramowego
  - wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym
  - automatycznego bądź ręcznego zapisu zdjęć lub filmów
  - rozpoznawania wiadomości głosowych
- Montaż: wiszący, natynkowy
- Zasilanie: 14 V DC
- Wymiary: 207 x 120 x 18 [mm]