

KW-S709TC-B Monitor głośnomówiący 7 cali, czarny, podtynkowy, wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1589.43 zł

Cena brutto: 1955.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Monitor głośnomówiący **KW-S709TC-B** firmy **KENWEI** został wyposażony w 7 calowy **wyświetlacz dotykowy** w technologii pojemnościowej. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii 709 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z jednego przycisku panelu zewnętrznego.

Monitor posiada funkcję pamięci, obsługuje karty MicroSD o pojemności do 32 GB.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

CHARAKTERYSTYKA WIDEOMONITORA KW S709TC B KENWEI

- Dotykowy, 7-calowy wyświetlacz (technologia pojemnościowa)
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- Możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
- 10 melodii dzwonka i 5 poziomów głośności z opcją wyciszenia

- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- Przekaznik do obsługi bramy automatycznej
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych
- Interfejs w języku polskim

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODTYNKOWEGO WIDEOMONITORA KW-S709TC-B KENWEI

- Wyświetlacz: **7** cali TFT LCD w technologii pojemnościowej
- Wejścia dla kamer CCTV: 4
- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Regulacja czasu podglądu: 10 minut / 2 godziny / nieograniczony
- **Pamięć: obsługa MicroSD o pojemności do 32 GB**
- Język interfejsu: polski
- Zestaw zawiera zasilacz
- Funkcja:
 - automatycznego sekwencyjnego przełączania obrazu z kamer
 - interkomu
 - przekazania rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z 1 przycisku panelu bramowego
 - wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym
 - automatycznego bądź ręcznego zapisu zdjęć lub filmów
 - rozpoznawania wiadomości głosowych
- Montaż: podtynkowy / puszka podtynkowa lub aluminiowa ramka maskująca
- **Zasilanie: 230 V**
- Wymiary:
 - monitora: 207 x 120 x 18 [mm]
 - ramki: 252 x 163 x 3 [mm]
 - puszki podtynkowej: 245 x 155 x 60 [mm]