

Zestaw: monitor natynkowy KW-E709TC-W + kamera KW-S201C-1B wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 2076.42 zł

Cena brutto: 2554.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy firmy **Kenwei** dla jednej rodziny składający się z monitora natynkowego **KW-E709TC-W** z ekranem kolorowym LCD o przekątnej 7 cali oraz panel zewnętrzny **KW-S201C-1B**. Monitor zapewnia wszystkie podstawowe funkcje tj. rozmowa, podgląd w dowolnym momencie, otwieranie elektrozaczepek. Dodatkowo umożliwia sterowanie bramą automatyczną. Do monitora można podłączyć sześć kamer CCTV (lub osiem z dodatkowym rozdzielaczem). Posiada menu ekranowe w języku polskim.

Dzięki funkcji pamięci monitor posiada możliwość zapis zdjęć i filmów (wbudowane gniazdo MicroSD o pojemności do 32 GB).

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **NEXWEI**.

W zestawie wideodomofonowym Kenwei KW-E709TC-W + KW-S201C-1B otrzymujemy:

- **Moduł wewnętrzny:** monitor 7-calowy KW-E709TC-W w kolorze białym
- **Moduł zewnętrzny:** panel bramowy KW-S201C-1B-420
- Kołki i wkręty montażowe
- Zasilacz sieciowy

Najważniejsze funkcje zestawu Kenwei

- **Możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami**

- Dotykowy, 7-calowy wyświetlacz (technologia pojemnościowa)
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- **Możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów**
- 10 melodii dzwonka i 5 poziomów głośności z opcją wyciszenia
- Jeden przycisk wywołania
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- Przekaznik do obsługi bramy automatycznej
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych
- Panel wykonany ze stopów aluminium magnezowych, front z aluminium szczotkowanego
- **Interfejs w języku polskim**

WIDEOMONITOR NATYNKOWY KW-E709TC-W KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Dotykowy** wyświetlacz: **7** cali TFT LCD w technologii pojemnościowej
- Ilość paneli bramowych: **2** (max. 6 z rozdzielaczem KW-516FD)
- Wejścia dla kamer CCTV: **4** (max. 8 z rozdzielaczem KW-516FD)
- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Regulacja czasu podglądu: 10 minut / 2 godziny / nieograniczony
- **Pamięć: obsługa MicroSD o pojemności do 32 GB**
- Zasilanie: 14 V DC
- Wymiary: 207 x 120 x 18 [mm]
- Język interfejsu: polski
- Zestaw zawiera zasilacz
- Funkcje:
 - automatycznego sekwencyjnego przełączania obrazu z kamer
 - interkomu
 - przekazania rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z 1 przycisku panelu bramowego
 - wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym
 - automatycznego bądź ręcznego zapisu zdjęć lub filmów
 - rozpoznawania wiadomości głosowych
- **Montaż: wiszący, natynkowy**

PANEL ZEWNĘTRZNY NATYNKOWY KW-S201C-1B KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Kamera:** kolorowy przetwornik CCD **1/4"** o rozdzielczości **420 TVL**
- **Kąt widzenia:** **76°** w poziomie, **65°** w pionie (regulacja kąta poziomo i pionowo)
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaznika w panelu zewnętrznym
- Maksymalna liczba użytkowników: jeden
- Podświetlenie:
 - etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym

- kamery (nocne): diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
- Zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka): z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Klasa szczelności obudowy: IP56
- Wymiary: 100 x 175 x 25 [mm]
- Montaż: **natynkowy**